



Se é Skymssen, pode confiar.



60
ANOS
1963 - 2023

**CATÁLOGO DE
PRODUTOS 2023**





Nossa história

- 1963** • Fundada no Brasil como fabricante de bombas de água e furadeiras de bancada.
- 1968** • Ingressa no mercado de equipamentos para processamento de alimentos.
- 1970** • Alcança posto de empresa líder do segmento no mercado brasileiro.
- 1987** • Inicia a exportação de seus produtos para todos os continentes.
- 1997** • Passa a ser proprietária de parte da Mata Atlântica preservada no Brasil.
- 2000** • Pesquisa e desenvolve produtos inovadores.
- 2008** • Implementa forte parceria para exportação na América do Norte.
- 2020** • Implementa a indústria 4.0 em seu processo produtivo e inicia forte parceria para distribuição dos seus produtos na Europa.

Evolução da marca Skymssen



Uma história de superação e inovação.

Desde 1963 a Skymssen vem crescendo ao lado de seus clientes, oferecendo soluções inovadoras para o setor de foodservice e facilitando a vida das pessoas. Através da união entre design e alta tecnologia, os produtos Skymssen tornaram-se referência de qualidade, segurança e eficiência no mercado mundial, atendendo os mais variados segmentos do ramo de alimentação.



CATÁLOGO GERAL

Máquinas conforme NR12 e INMETRO

AÇOUGUE

Ensacadeiras de Linguiça	05
Amaciadores de Carnes	07
Fatiadores de Carnes	08
Misturadores de Carnes	09
Picadores de Carnes com Proteção Fixa	10
Picadores de Carnes com Proteção Fixa com Boca Inox	12
Moedores Homogeneizadores de Carnes	13
Serras Fita de Bancada para Carne	14
Serras Fita Carne	15

CORTADOR DE FRIOS

Cortadores de Frios Semiautomáticos	18
Cortadores de Frios Automáticos	19

BAR E RESTAURANTE

Cutters	23
Descascadores	24
Extratores de Sucos	26
Centrífuga de Sucos	28
Fritadeiras Elétricas Óleo	30
Fritadeiras Elétricas Zona Fria	31
Fritadeiras Elétricas Água E Óleo	32
Fritadeiras a Gás Zona Fria	36
Liquidificadores de Alta Rotação	37
Liquidificadores Comerciais	43
Liquidificadores Comerciais com Tampa Monitorada	47
Liquidificadores Comerciais Basculante	48
Mixers	50
Processadores de Alimentos	51
Raladores	54
Trituradores	55
Fatiadores	56
Abridoras de Massas	57
Fornos de Lastro	59

SORVETERIA

Batedores de Milkshake	61
------------------------	----

PADARIA

Batedeiras Planetárias	63
Moinhos de Pães	64
Fornos Turbo Elétricos de Convecção	65

LAVADORA

Lavadora de louças	68
--------------------	----

SUMÁRIO



AÇOGUE

A linha Açogue apresenta equipamentos robustos e eficientes que trazem mais durabilidade, versatilidade e máxima segurança para o operador. A linha traz soluções para todas as necessidades de um açogue, tais como, amaciadores e fatiadores de carnes, misturadores e moedores homogeneizadores de carnes, picadores e serras fita.



ENSACADEIRAS DE LINGUIÇA

Canhão para encher linguças, essenciais para fabricação de linguças artesanais.

EL3

ENSACADEIRA DE LINGUIÇA
HORIZONTAL INOX, 3 LITROS



EL5

ENSACADEIRA DE LINGUIÇA
HORIZONTAL INOX, 5 LITROS



EL7

ENSACADEIRA DE LINGUIÇA
HORIZONTAL INOX, 7 LITROS



LINGUIÇAS ARTESANAIS DE ALTA QUALIDADE

As ensacadeiras horizontais são as mais tradicionais do mercado brasileiro e aliam praticidade e durabilidade para fabricação de linguças de alta qualidade.

- ✓ Construção total inox
- ✓ Válvula de alívio
- ✓ Engrenagens de aço
- ✓ Duas velocidades
- ✓ Cilindro removível



SITE
EL3



SITE
EL5



SITE
EL7



Inclusos 4 funis
de aço inox de
16, 22, 32 e 38 mm



MODELO	EL3	EL5	EL7
Dimensões [AxLxP]	190 x 185 x 605 mm	190 x 185 x 705 mm	190 x 185 x 845 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	370 x 365 x 565 mm	370 x 365 x 680 mm	370 x 365 x 835 mm
Volume do cilindro	3 L	5 L	7 L
Capacidade	2,5 kg	4 kg	5,5 kg
Dimensões do cilindro [ØxP]	Ø 139 x 200 mm	Ø 139 x 315 mm	Ø 139 x 450 mm
Peso líquido / bruto	8,00 kg / 9,20 kg	9,30 kg / 10,70 kg	10,30 kg / 12,40 kg
Classificação fiscal [NCM]	84385000	84385000	84385000
EAN-13	7895707707115	7895707707122	7895707707139



ENSACADEIRAS DE LINGUIÇA

Canhão para encher linguiças, essenciais na fabricação de linguiças artesanais.

EL10V

ENSACADEIRA DE LINGUIÇA VERTICAIS INOX, 10 LITROS

EL15V

ENSACADEIRA DE LINGUIÇA VERTICAIS INOX, 15 LITROS

LINGUIÇAS ARTESANAIS DE ALTÁ QUALIDADE

Utilizadas no mundo inteiro, as ensacadeiras verticais possuem formato compacto e fácil de limpar e capacidades maiores para alta produtividade.

- ✓ Construção total inox
- ✓ Válvula de alívio
- ✓ Engrenagens de aço
- ✓ Duas velocidades
- ✓ Cilindro removível



AMBIDESTRO:
Permite montagem para destros ou canhotos.



Inclusos 4 funis de aço inox de 16, 22, 32 e 38 mm



SITE
EL10V



SITE
EL15V

MODELO	EL10V	EL15V
Dimensões [AxLxP]	640 x 415 x 510 mm	775 x 420 x 510 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	475 x 380 x 700 mm	475 x 385 x 835 mm
Volume do cilindro	10 L	15 L
Capacidade	8 kg	12 kg
Dimensões do cilindro [ØxP]	Ø 216 x 270 mm	Ø 216 x 405 mm
Peso líquido / bruto	15,80 kg / 18,10 kg	18,00 kg / 20,20 kg
Classificação fiscal (NCM)	84385000	84385000
EAN-13	7895707707146	7895707707153



AMACIADORES DE CARNES

Rompem as fibras dos bifes tornando a carne mais macia.

AB

AMACIADOR DE CARNE INOX



BIFES MACIOS SEM ESFORÇO

Seu sistema de rolos dentados amacia a carne rompendo as fibras.

- ✓ Motor 0,33 CV
- ✓ Bifes de até 1,3 cm de espessura com 15 cm de largura
- ✓ Caixa de engrenagens fabricadas em aço



SITE



KES-AB/ABS 10mm
ACESSÓRIO VENDIDO SEPARADAMENTE

KIT ESTROGONOFE:

Utilizado para cortar carne em tiras.

ABS-HD

AMACIADOR DE CARNE INOX, HEAVY DUTY



- ✓ Motor 0,5 CV
- ✓ Bifes de até 2 cm de espessura, com 17 cm de largura
- ✓ Caixa de engrenagens fabricadas em aço



VIDEO



KES-ABS-HD 10mm, HEAVY DUTY
KES-ABS-HD 12mm, HEAVY DUTY
ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

KIT ESTROGONOFE:

Utilizado para cortar carne em tiras.



SITE

MODELO	AB	ABS-HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	380 W	550 W
Potência do motor	0,33 CV	0,5 CV
Consumo	0,38 kW-h	0,55 kW-h
Dimensões [AxLxP]	435 x 225 x 510 mm	465 x 245 x 530 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	480 x 280 x 530 mm	510 x 340 x 560 mm
Peso líquido / bruto	23,10 kg / 25,00 kg	27,10 kg / 29,50 kg
Produção aproximada	400 kg/h	500 kg/h
Espessura máxima do corte	13 mm	20 mm
Largura máxima do corte	150 mm	170 mm
Classificação fiscal (NCM)	84385000	84385000
EAN-13	7895707579569 7895707579514	7895707632226 7895707632219



FATIADORES DE CARNES

Fatiam diversos tipos de carnes sem ossos, assim como bacon e embutidos.

FC-350-N

FATIADOR DE CARNES INOX, LÂMINA 350 mm



CORTES PRECISOS E PERFEITOS


Permite uma padronização do corte da carne e possibilita fatias extremamente finas.

- ✓ Regulador de espessura
- ✓ Fatias de até 15 mm
- ✓ Indicado para bifes, bacon, carpaccio e embutidos



DISCO COM TECNOLOGIA ALEMÃ

Fabricado na Europa, com materiais de alto padrão, confere maior precisão no corte e mantém-se afiado por mais tempo.



VÍDEO



SITE

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.

MODELO	FC-350-N	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1	220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	550 W	
Potência do motor	0,5 CV	
Consumo	0,55 kW.h	
Dimensões [AxLxP]	525 x 765 x 720 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	760 x 850 x 790 mm	
Peso líquido / bruto	52,00 kg / 64,00 kg	
Diâmetro do disco	350 mm	
Espessura de corte	0-15 mm	
Classificação fiscal (NCM)	84385000	
EAN-13	7895707479678	7895707479661



MISTURADORES DE CARNES

Misturam carnes moídas, picadas, pedaços de aves e temperos.

MMS-50I-N

MISTURADOR DE CARNE, COM TAMPA, 50 KG



AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

Ideal para a preparação de misturas para salsichas, hambúrgueres e carne de aves temperadas.

- ✓ Tanque basculante que facilita a retirada
- ✓ Sensor de segurança na tampa
- ✓ Alça para facilitar o deslocamento



Tanque, pás e eixo fabricadas em aço inox 304



SITE



MODELO	MMS-50I-N	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	800 W	
Potência do motor	0,5 CV	
Consumo	0,8 kW-h	
Dimensões [AxLxP]	980 x 940 x 420 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.175 x 1.060 x 530 mm	
Peso líquido / bruto	81,70 kg / 107,00 kg	
Produção aproximada	600 kg/h	
Rotação	50 rpm	
Capacidade do tanque	70 L / 50 kg	
Classificação fiscal (NCM)	84385000	
EAN-13	7895707474710 7895707474727	



PICADORES DE CARNES COM PROTEÇÃO FIXA

Feitos para moer carnes resfriadas sem ossos.

PS-10

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 10



- ✓ Sistema Enterprise #10
- ✓ Potência 0,5 CV



SITE



PS-22

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 22



- ✓ Sistema Enterprise #22
- ✓ Potência 1,5 CV



VÍDEO



SITE

PARA MOER COM QUALIDADE PROFISSIONAL

Boca de ferro fundido estanhado de corte simples, caixa de engrenagens com rolamentos e grande bandeja de aço inox.

- ✓ Robusto e durável
- ✓ Grande bandeja para alta produtividade
- ✓ Bocal largo, mais fácil de operar
- ✓ Disco de 5 mm incluso
- ✓ Arruela de fibra inclusa



DISCO 3 mm
DISCO 8 mm

VENDIDO SEPARADAMENTE



CONJUNTO ÚNICO DE SEGURANÇA
PATENTEADO



PROTEÇÃO FIXA
PATENTEADO



BOCA INOX #22:
MAIS HIGIENE E
DURABILIDADE
BPF221

VENDIDO SEPARADAMENTE



MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Produção aproximada

Classificação fiscal [NCM]

EAN-13

PS-10

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

550 W

0,5 CV

0,55 kWh

530 x 320 x 690 mm

495 x 415 x 800 mm

34,50 kg / 42,00 kg

200 kg/h

84385000

7895707533943
7895707526587

PS-22

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

1.104 W

1,5 CV

0,77 kWh

530 x 325 x 720 mm

515 x 415 x 810 mm

41,00 kg / 48,5 kg
40,00 kg / 47,50 kg

300 kg/h

84385000

7895707533950
7895707524620

HD



PICADORES DE CARNES COM PROTEÇÃO FIXA

Feitos para moer carnes resfriadas sem ossos.

PSP-98M

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 98



TRADIÇÃO E QUALIDADE!

Boca de ferro fundido estanhado com pré-cortador, caixa de engrenagens com rolamentos e bandeja de aço inox.

- ✓ Robusto e durável
- ✓ Potência de 3 CV
- ✓ Grande bandeja para alta produtividade
- ✓ Bocal largo, mais fácil de operar
- ✓ Disco de 5 mm incluso
- ✓ Corte duplo, com pré-cortador incluso
- ✓ Sistema Unger B98
- ✓ Arruela de fibra inclusa



**BOCA INOX #98:
MAIS HIGIENE E
DURABILIDADE
BPF98CPI**

VENDIDO SEPARADAMENTE



PATENTEADO



PATENTEADO



SITE

PSP-98T

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 98



**DISCO 3 mm
DISCO 8 mm**

VENDIDO SEPARADAMENTE



**FACA CRUZETA
E ANEL
ESPAÇADOR
PARA
CORTE
SIMPLES**

VENDIDO SEPARADAMENTE



SITE

MODELO	PSP-98M	HD	PSP-98T	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 1		220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	
Potência nominal	2.200 W		1.800 W	
Potência do motor	3 CV		3 CV	
Consumo	2,2 kW-h		1,8 kW-h	
Dimensões [AxLxP]	585 x 400 x 850 mm		585 x 400 x 850 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	600 x 515 x 950 mm		600 x 515 x 950 mm	
Peso líquido / bruto	61,00 kg / 75,50 kg		58,00 kg / 72,50 kg	
Produção aproximada	450 kg/h		450 kg/h	
Classificação fiscal [NCM]	84385000		84385000	
EAN-13	7895707533998		7895707534001 7895707524828	



PICADORES DE CARNES COM PROTEÇÃO FIXA COM BOCA INOX

Picadores total inox, facéis de limpar e mais duráveis, feitos para moer carnes sem ossos.

PS-22

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 22 INOX



PSP-98M / PSP-98T

PICADOR DE CARNE INOX, BOCA 98 INOX



✓ Corte simples



O DIFERENCIAL DO SEU AÇOUQUE

Modelos total inox, com caixa de engrenagens com rolamentos e grande bandeja de aço inox.



✓ Corte duplo, com pré-cortador incluso



*Disponível apenas no picador 22



DIMENSÕES

PS-22: 32x66 cm
PSP-98: 40x77 cm



DISCO 3 mm DISCO 8 mm

VENDIDO SEPARADAMENTE



FACA CRUZETA E ANEL ESPAÇADOR PARA CORTE SIMPLES*

VENDIDO SEPARADAMENTE
*Disponível apenas para picador 98



SITE
PSP-98M



SITE
PSP-98T

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.

MODELO	PS-22	HD	PSP-98M	HD	PSP-98T	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1		220 V / 60 Hz / 1		220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	
Potência nominal	1.104 W		2.200 W		1.800 W	
Potência do motor	1,5 CV		3 CV		3 CV	
Consumo	0,77 kW-h		2,2 kW-h		1,8 kW-h	
Dimensões (AxLxP)	530 x 325 x 720 mm		585 x 400 x 850 mm		585 x 400 x 850 mm	
Dimensões da embalagem (AxLxP)	515 x 415 x 810 mm		600 x 515 x 950 mm		600 x 515 x 950 mm	
Peso líquido / bruto	40,00 kg / 47,50 kg		55,50 kg / 70,00 kg		55 kg / 69,50 kg	
Produção aproximada	300 kg/h		450 kg/h		450 kg/h	
Classificação fiscal [NCM]	84385000		84385000		84385000	
EAN-13	7895707618282 7895707618299		7895707618305		7895707618329 7895707618312	



MOEDORES HOMOGENEIZADORES DE CARNES

Misturam e moem grandes quantidades de carne, aumentando a produtividade, tornando a carne mais homogênea e reduzindo a gordura aparente.



HS-98

MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX, BOCA 98 INOX

MAIS QUE UM MOEDOR DE CARNE

Perfeito para quem trabalha com embandejamento e balcões de self-service. Agrega qualidade e produtividade.

- ✓ Mói mais rápido do que um picador
- ✓ Reduz a gordura aparente
- ✓ Melhora a apresentação do produto
- ✓ Deixa o operador livre para outras tarefas
- ✓ Discos de 3 e de 5 mm inclusos

MOTOR DE 3 CV

**DISCO DE 3 mm
E 5 mm INCLUSO**



Robusto e durável,
todo em inox 304



Cavelete com gaveta
para apoiar caixas



Sistema de trava de
segurança na tampa



SITE



DISCO 8 mm
VENDIDO SEPARADAMENTE

Opção de acionamento
por pedal

MODELO	HS-98	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	
Potência nominal	2.208-368 W	
Potência do motor	3-0,5 CV	
Consumo	2,2 kW-h	
Dimensões [AxLxP]	1.300 x 520 x 1.200 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.500 x 680 x 1.330 mm	
Peso líquido / bruto	183,00 kg / 203,00 kg	
Produção aproximada	até 900 kg/h	
Capacidade da caçamba	41 L / 31 kg	
Classificação fiscal (NCM)	84385000	
EAN-13	7895707641518 7895707643130	



SERRAS FITA DE BANCADA PARA CARNE

Serras para cortes de carnes, peixes ou aves, com ou sem ossos.

SB

SERRA FITA DE BANCADA PARA CARNE, COM REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 1.740 mm



SBL

SERRA FITA DE BANCADA PARA CARNE INOX, COM REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 1.740 mm



HD

DO TAMANHO PERFEITO

Serras compactas e potentes, ideais para açougues, peixarias, churrascarias e sítios.

MOTOFREIO PARA PARADA DE EMERGÊNCIA

- ☒ Motor de 0,75 CV
- ☒ Alta velocidade de corte: 600 m/min
- ☒ Sistema de segurança
- ☒ Ampla mesa fixa

PORTA COM FECHO MAGNÉTICO



SITE

- ☒ Estrutura de aço carbono pintado



SITE

- ☒ Estrutura total inox

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.

MODELO	SB	SBL	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	550 W	550 W	550 W
Potência do motor	0,75 CV	0,75 CV	0,75 CV
Dimensões (AxLxP)	895 x 550 x 520 mm	895 x 550 x 520 mm	895 x 550 x 520 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	1.070 x 625 x 675 mm	1.070 x 625 x 675 mm	1.070 x 625 x 675 mm
Peso líquido / bruto	37,40 kg / 54,60 kg	37,40 kg / 54,60 kg	37,40 kg / 54,60 kg
Área de corte (AxL)	170 x 170 mm	170 x 170 mm	170 x 170 mm
Dimensões da mesa (LxP)	450 x 500 mm	450 x 500 mm	450 x 500 mm
Comprimento da lâmina	1.740 mm	1.740 mm	1.740 mm
Velocidade de corte	600 m/min	600 m/min	600 m/min
Classificação fiscal (NCM)	84659190	84659190	84659190
EAN-13	7895707702837 7895707702813	7895707702820 7895707702806	7895707702820 7895707702806




SERRAS FITA PARA CARNE

Feitas para cortar carnes com ossos.

SL-218

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 2.180 mm



MOTOR DE 1,5 CV


MESA FIXA



SITE

SL-282

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA MÓVEL, REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 2.820 mm



MOTOR DE 2 CV

MESA MÓVEL BASCULANTE



SITE

A MAIS DE 60 ANOS NO SEU AÇOUGUE

Rápidas e potentes, as serras da linha SL são feitas em aço inox e entregam o máximo de qualidade no corte.

- ☒ Porta removível com sensor de segurança
- ☒ Regulador de corte, empurrador lateral e empurrador vertical
- ☒ Ideal para casas de carne, peixarias, frigoríficos, etc
- ☒ Lâmina com 4 dentes por polegada. Para cortes mais leves e rápidos

MOTOFREIO PARA PARADA DE EMERGÊNCIA



MODELO	SL-218	SL-282
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	1.104 W	1.472 W
Potência do motor	1,5 CV	2 CV
Consumo	1,104 kWh	1,47 kWh
Dimensões [AxLxP]	1.540 x 630 x 645 mm	1.675 x 850 x 870 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.700 x 740 x 750 mm	1.840 x 1.030 x 1.030 mm
Peso líquido / bruto	56,00 kg / 75,00 kg	75,00 kg / 102,00 kg
Área de corte [AxL]	230 x 190 mm	380 x 230 mm
Dimensões da mesa [LxP]	570 x 600 mm	695 x 805 mm
Comprimento da lâmina	2.180 mm	2.820 mm
Velocidade de corte	900 m/min	800 m/min
Classificação fiscal [NCM]	84659190	84659190
EAN-13	7895707613560 7895707614352	7895707644595 7895707644601



SERRAS FITA PARA CARNE

Feitas para cortar grandes quantidades de carnes com ossos.

SFL-282HD/ SFL-315HD

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA MÓVEL, REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 2.820 mm, HEAVY DUTY
SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA MÓVEL, REGULADOR DE CORTE, LÂMINA 3.150 mm, HEAVY DUTY



VÍDEO



SITE




SITE

O DIFERENCIAL DO SEU AÇOUGUE

Perfeita para os açougues mais movimentados. Estrutura robusta, ampla mesa de corte e lâmina diferenciada, corta com rapidez, leveza, precisão e segurança.

- ✓ Estrutura reforçada
- ✓ Reguladores e empurrares robustos
- ✓ Ampla mesa e área de corte
- ✓ Pés altos e fáceis de limpar
- ✓ Melhor proteção contra água da categoria
- ✓ Pannel eletrônico externo com proteção IP65
- ✓ Mesa móvel removível para higienização



DUAS VEZES MAIS RÁPIDA QUE A CONCORRÊNCIA

Velocidade da lâmina de 900 m/min e lâmina com 4 dentes por polegada para mais produção e cortes mais leves e rápidos



Tensionador da lâmina com mola, garante a tensão correta e aumenta a vida útil da lâmina.

MODELO

SFL-282HD

SFL-315HD

Tensão elétrica / frequência / fases

220 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

220 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

Potência nominal

1.472 W

1.472 W

2.200 W

Potência do motor

2 CV

2 CV

3 CV

Consumo

1,47 kW-h

1,47 kW-h

2,20 kW-h

Dimensões (AxLxP)

1.900 x 900 x 980 mm

2.000 x 970 x 1.050 mm

2.000 x 970 x 1.050 mm

Dimensões da embalagem (AxLxP)

2.060 x 1.080 x 1.100 mm

2.130 x 1.140 x 1.170 mm

2.130 x 1.140 x 1.170 mm

Peso líquido / bruto

129 kg / 178 kg

141 kg / 206 kg

151 kg / 216 kg

Área de corte (AxL)

350x330 mm

380 x 380 mm

380 x 380 mm

Dimensões da mesa (LxP)

870x810 mm

930 x 880 mm

930 x 880 mm

Comprimento da lâmina

2.820 mm

3.150 mm

3.150 mm

Velocidade de corte

900 m/min

900 m/min

900 m/min

Classificação Fiscal (NCM)

84659190

84659190

84659190

Código EAN13

7895707621381
7895707621398
7895707621404

7895707622159
7895707622166
7895707622173

7895707608665
7895707608672



CORTADOR DE FRIOS

Para o corte de frios, trazemos uma linha completa de cortadores automáticos e semiautomáticos. São equipamentos robustos, eficientes e de fácil higienização, equipados com dispositivos de segurança que garantem o seu uso seguro.



CORTADORES DE FRIOS SEMIAUTOMÁTICOS

Fatiam com precisão queijos e embutidos, com lâmina motorizada e movimentação do carro manual.

CFI-300L-N

CORTADOR DE FRIOS INOX, LÂMINA 300 mm



CONTROLE E CORTES PRECISOS

Qualidade de corte, segurança e praticidade para o dia a dia.

- ✓ Espessura ajustável de 0 a 3 mm
- ✓ Estrutura toda em aço inox
- ✓ Fácil higienização
- ✓ Sistema de afiação fixo

**CARRO
EXTREMAMENTE
LEVE**

FATIAS FINAS



DISCO COM TECNOLOGIA ALEMÃ

Fabricado na Europa, com materiais de alto padrão, confere maior precisão no corte e mantém-se afiado por mais tempo.



SITE



MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Espessura máxima de corte

Diâmetro do disco

Dimensões de corte [AxL]

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

CFI-300L-N

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

400 W

0,33 CV

0,4 kWh

440 x 560 x 570 mm

490 x 670 x 680 mm

27,00 kg / 31,50 kg

3 mm

300 mm

160 x 160 mm

84385000

7895707473003

7895707468009



CORTADORES DE FRIOS AUTOMÁTICOS

Fatiam com precisão queijos e embutidos, com lâmina motorizada e movimentação do carro automática.

FFA

CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO INOX, LÂMINA 260 mm



AUTOMÁTICO ECONÔMICO

Carro com sistema automático vertical de corte, o que proporciona praticidade, precisão e segurança na operação.

- ✓ Corta 46 fatias por minuto
- ✓ Espessura ajustável de 0 a 5 mm
- ✓ Estrutura em alumínio e aço inox
- ✓ Robusto e durável

FATIAS FINAS



VÍDEO



SITE



DISCO DENTADO, NÃO NECESSITA AFIAÇÃO

Fabricado em aço especial com tratamento térmico e revestido com cromo duro, confere resistência e durabilidade ao fio de corte.



MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Diâmetro do disco

Espessura de corte

Dimensões de corte [AxL]

Fatias por minuto

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

FFA

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

368 W

0,5 CV

0,37 kW-h

790 x 685 x 385 mm

900 x 790 x 480 mm

39,00 kg / 50,50 kg

260 mm

0-5 mm

180 x 198 mm

46

84385000

7895707582507

7895707582002



CORTADORES DE FRIOS AUTOMÁTICOS

Fatiam com precisão queijos e embutidos, com lâmina motorizada e movimentação do carro automática.

FA-300

CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO,
INOX, LÂMINA 300 mm



☒ Corte automático

FA-300 DUAL

CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO E
SEMIAUTOMÁTICO INOX, LÂMINA 300 mm



☒ Corte automático e manual (dual)
☒ Carro removível



**DISCO COM
TECNOLOGIA
ALEMÃ**

Fabricado na Europa, com materiais de alto padrão, confere maior precisão no corte e mantém-se afiado por mais tempo.



SITE

PRECISÃO E UNIFORMIDADE

Fabricados com alto padrão, proporcionando fácil higienização e grande durabilidade, diminuindo a quantidade de sobras dos produtos processados.

- ☒ Alta qualidade de corte
- ☒ Fatias extremamente finas de 0 a 3 mm
- ☒ Resistente e durável
- ☒ Estrutura em alumínio e aço inox
- ☒ 38 fatias por minuto

CARRO REMOVÍVEL

Sistema para remoção do carro, que trava a mesa e impede o contato com a lâmina durante a limpeza.



SITE

MODELO	FA-300	HD	FA-300 DUAL	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 1		220 V / 60 Hz / 1	
	127 V / 60 Hz / 1		127 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	600 W		600 W	
Potência do motor	0,33 CV		0,33 CV	
Consumo	0,6 kW-h		0,6 kW-h	
Dimensões (AxLxP)	645 x 610 x 660 mm		645 x 610 x 660 mm	
Dimensões da embalagem (AxLxP)	710 x 760 x 830 mm		710 x 760 x 830 mm	
Peso líquido / bruto	38,60 kg / 51,40 kg		40,5 kg / 53,3 kg	
Diâmetro do disco	300 mm		300 mm	
Espessura de corte	0-3 mm		0-3 mm	
Dimensões de corte [AxL]	190 x 180 mm		190 x 180 mm	
Fatias por minuto	38		38	
Classificação fiscal (NCM)	84385000		84385000	
EAN-13	7895707681125 7895707663541		7895707666351 7895707681132	



CORTADORES DE FRIOS AUTOMÁTICOS

Fatiam com precisão queijos e embutidos, com lâmina motorizada e movimentação do carro automática.

CA-350L

CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO, INOX, LÂMINA 350 mm, HEAVY DUTY



ROBUSTEZ E TECNOLOGIA

Fabricado com alto padrão, proporcionando fácil higienização, grande durabilidade e robustez, diminuindo a quantidade de sobras dos produtos processados.

- ✓ Estrutura Reforçada Heavy Duty
- ✓ Corta até 45 fatias por minuto
- ✓ Espessura ajustável de 0 a 5 mm
- ✓ Base em alumínio escovado e mesas em aço inox

FATIAS FINAS



Sistema seguro de remoção do carro móvel, com travamento de mesa.



DISCO COM TECNOLOGIA ALEMÃ

Fabricado na Europa, com materiais de alto padrão, confere maior precisão no corte e mantém-se afiado por mais tempo.



SITE

MODELO	HD	CA-350L	HD
Tensão elétrica / frequência / fases		220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal		1.200 W	
Potência do motor		0,5 CV (2x)	
Consumo		1,20 kW/h	
Dimensões [AxLxP]		760 x 590 x 750 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]		965 x 680 x 870 mm	
Peso líquido / bruto		85,80 kg / 112,50 kg	
Diâmetro do disco		350 mm	
Espessura de corte		0-5 mm	
Dimensões de corte (AxL)		230 x 265 mm	
Fatias por minuto		38	
Classificação fiscal [NCM]		84385000	
EAN-13		7895707704695	



BAR RESTAURANTE

Na linha Bar e Restaurante, apresentamos diversos equipamentos, indispensáveis para o segmento de foodservice, que garantem uma produção eficiente e segura. Além da equipe de profissionais, alguns itens específicos são necessários para montar um bar ou restaurante, tais como: cutters, descascadores de batatas, cebolas e alhos, extratores de sucos, centrífugas de sucos, fritadeiras, chapas, fogões, liquidificadores profissionais, processadores de alimentos, raladores, abridoras de massa de pizza, fornos de lastro e muito mais.



CUTTERS

Também chamados de processador, preparador ou triturador de alimentos. Picam rapidamente os ingredientes, preparam patês, molhos, carnes, vinagretes, pastas, purês e condimentos.

CR-4L

CUTTER INOX, 4 LITROS



CR-8L

CUTTER INOX, 8 LITROS



GANHE TEMPO NA SUA COZINHA

O Cutter possui força de sobra para moer carnes e triturar castanhas e diversos tipos de vegetais. Além disso, também prepara patês e purês, pastas, molhos e uma enorme variedade de receitas.

- ✓ Tampa de policarbonato
- ✓ Botão pulsar
- ✓ Dosador com tampão para adicionar ingredientes
- ✓ Sensor de segurança para desligamento automático
- ✓ Copo de inox



Ideal para fazer
Pasta de amendoim



SITE



Tampa
transparente



**KIT RASPADOR
DO COPO**
VENDIDO SEPARADAMENTE



**LÂMINA DESFIADORA
DE CARNES**
VENDIDO SEPARADAMENTE



SITE

MODELO	CR-4L	CR-8L	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	800 W	1.000 W	
Potência do motor	0,5 CV	1 CV	
Consumo	0,8 kWh	1 kWh	
Dimensões [AxLxP]	465 x 265 x 275 mm	525 x 320 x 335 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	530 x 320 x 320 mm	600 x 360 x 380 mm	
Peso líquido / bruto	15,35 kg / 16,60 kg	19,10 kg / 20,70 kg	
Volume do bojo	4 L	8 L	
Classificação fiscal [NCM]	84386000	84386000	
EAN-13	7895707614529 7895707614536	7895707622319 7895707619494	



DESCASCADORES

Descascam alimentos utilizando água corrente e disco abrasivo rotativo.

DB-06

DESCASCADOR INOX, 6 kg



DA-06

DESCASCADOR INOX DE ALHO, 4 kg



DC-06

DESCASCADOR INOX DE CEBOLA, 6 kg



GANHE TEMPO NA SUA COZINHA

Otimiza o preparo descascando com rapidez uma grande variedade de alimentos.

- ✓ Discos abrasivos de alta durabilidade
- ✓ Tampa com sensor de segurança
- ✓ Fácil remoção dos discos
- ✓ Fácil higienização e limpeza

DESCASQUE 6 KG DE BATATA EM ATÉ 2 MINUTOS



TRÊS EM UM

Descasque alhos, cebolas, batatas ou tubérculos com a simples troca de um disco. Equipamento disponível nas 3 versões e discos vendidos separadamente.



VÍDEO DB-06



VÍDEO DA-06



VÍDEO DC-06

DISCOS ABRASIVOS:
- BATATAS E TUBÉRCULOS
- ALHOS
- CEBOLAS

VENDIDO SEPARADAMENTE



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Produção aproximada

Capacidade por ciclo

Classificação fiscal [NCM]

EAN-13

DB-06

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

520 W

0,5 CV

0,52 kW-h

585 x 400 x 390 mm

650 x 410 x 410 mm

18,20 kg / 20,00 kg

120 kg/h

6 kg

84386000

7895707572058
7895707572102

DA-06

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

520 W

0,5 CV

0,52 kW-h

585 x 400 x 390 mm

650 x 410 x 410 mm

18,20 kg / 20,00 kg

70 kg/h

4 kg

84386000

7895707670358
7895707670365

DC-06

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

520 W

0,5 CV

0,52 kW-h

585 x 400 x 390 mm

650 x 410 x 410 mm

18,20 kg / 20,00 kg

120 kg/h

6 kg

84386000

7895707672369
7895707672376



DESCASCADORES

Descascam alimentos utilizando água corrente e disco abrasivo rotativo.

DB-10

DESCASCADOR INOX, 10 kg



DB-25HD-N

DESCASCADOR INOX, 25 kg, HEAVY DUTY



GANHE TEMPO NA SUA COZINHA

Otimiza o preparo descascando com rapidez batatas, beterrabas, cenouras e tubérculos em geral.

- ✓ Exclusivo bocal de saída rápida e segura
- ✓ Discos abrasivos de alta durabilidade
- ✓ Tampa com sensor de segurança
- ✓ Fácil remoção dos discos
- ✓ Fácil higienização e limpeza



SITE



SITE



- ✓ Estrutura reforçada Heavy Duty
- ✓ Timer para desligamento automático

CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS: SEPARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁGUA.

Para o modelo DB-25HD-N
Vendido separadamente

MODELO	DB-10	DB-25HD-N
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	520 W	820 W
Potência do motor	0,5 CV	1 CV
Consumo	0,52 kW-h	0,82 kW-h
Dimensões (AxLxP)	720 x 480 x 670 mm	1.135 x 650 x 825 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	770 x 530 x 640 mm	1.290 x 790 x 960 mm
Peso líquido / bruto	25,00 kg / 27,00 kg	60,00 kg / 94,00 kg
Produção aproximada	200 kg/h	500 kg/h
Capacidade por ciclo	10 kg	25 kg
Classificação fiscal (NCM)	84386000	84386000
EAN-13	7895707565166 7895707565197	7895707468788 7895707468795



EXTRATORES DE SUCOS

Também chamados de espremedores de frutas e extraem o suco de frutas cítricas como laranja, limão e grapefruit.

EX

EXTRATOR DE SUCOS INOX



EX SUPER

EXTRATOR DE SUCOS INOX



Exclusivo Protetor de Respingos

A FORÇA QUE VOCÊ PRECISA

Um equipamento durável, potente e silencioso para o dia a dia do seu negócio.

- ✓ Câmara em alumínio
- ✓ Corpo em aço inox
- ✓ 2 castanhas, para laranja e limão
- ✓ Acompanha copo e peneira
- ✓ Bivolt



MOTOR DE 0,25 CV

MOTOR DE 0,5 CV



SITE



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Frutas por minuto

Rotação

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

EX

127/220 V / 60 Hz / 1

220 W

0,25 CV

0,22 kW-h

425 x 245 x 210 mm

490 x 275 x 275 mm

4,00 kg / 4,50 kg

8

1.750 rpm

84388090

7895707619418

EX SUPER

127/220 V / 60 Hz / 1

400 W

0,5 CV

0,4 kW-h

425 x 245 x 210 mm

490 x 275 x 275 mm

5,50 kg / 6,00 kg

8

1.750 rpm

84388090

7895707619425



EXTRATORES DE SUCOS

Também chamados de espremedores de frutas, extraem o suco de frutas cítricas como laranja, limão e grapefruit.

EXB-N

EXTRATOR DE SUCOS INOX, CÂMARA DE INOX



ESB SUPER-N

EXTRATOR DE SUCOS INOX, CÂMARA DE INOX



UM EXTRATOR DE PESO

Um equipamento durável, potente e silencioso para o dia a dia do seu negócio.

- ✓ Câmara e gabinete em aço inox
- ✓ Estrutura robusta e durável
- ✓ 2 castanhas, para laranja e limão
- ✓ Acompanha copo e peneira
- ✓ Bivolt



MOTOR DE 0,25 CV

MOTOR DE 0,5 CV



SITE



Exclusivo protetor de respingos na câmara do líquido



VÍDEO



SITE

MODELO	EXB-N	HD	ESB SUPER-N	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127/220 V / 60 Hz / 1		127/220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	500 W		530 W	
Potência do motor	0,25 CV		0,5 CV	
Consumo	0,5 kW-h		0,53 kW-h	
Dimensões (AxLxP)	440 x 360 x 270 mm		440 x 360 x 270 mm	
Dimensões da embalagem (AxLxP)	400 x 440 x 320 mm		420 x 440 x 320 mm	
Peso líquido / bruto	4,70 kg / 5,40 kg		7,90 kg / 9,00 kg	
Frutas por minuto	8		8	
Rotação	1.750 rpm		1.750 rpm	
Classificação fiscal (NCM)	84388090		84388090	
EAN-13	7895707619395		7895707619401	

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



CENTRÍFUGA DE SUCOS

Prepare sucos ultrafrescos, a partir de frutas, legumes e vegetais, sem triturar as sementes.

CSE

CENTRÍFUGA DE SUCOS



SUCOS NATURAIS E SAUDÁVEIS

Extraí com facilidade e rapidez o suco de maçãs, cenouras, beterrabas, pepinos, abacaxis, laranjas, couves, gengibres, e muito mais.

- ✓ Potente motor de 0,5 CV
- ✓ Bocal extra largo
- ✓ Robusta câmara fabricada em alumínio fundido
- ✓ Gabinete, câmara de líquido e peneira fabricada com aço inox
- ✓ Coletor de resíduos de alumínio.



Sucos ricos em nutrientes a partir de frutas in natura



As sobras da polpa podem ser reutilizadas em pães, geléias, bolos, e outros



VÍDEO



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Rotação

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

CSE

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

368 W

0,5 CV

0,37 kW-h

680 x 480 x 280 mm

610 x 460 x 330 mm

15,50 kg / 17,00 kg

3.500 rpm

84351000

7895707581722
7895707582347


SAIBA QUAL É A FRITADEIRA IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO.

A SKYMSSEN, COM BASE NOS TRÊS SISTEMAS DE FRITURA, DESENVOLVEU AS LINHAS DE: FRITADEIRAS ÓLEO, FRITADEIRAS ZONA FRIA E FRITADEIRAS ÁGUA E ÓLEO.



#01 Fritadeiras Óleo

Sua fonte de calor fica sempre no fundo do tanque, aquecendo o óleo por inteiro, por isso, **possuem tanques menores de 5 litros e são indicadas para pequenas porções.**




ÓLEO

Modelos

FE-10-N
FED-20-N

#02 Fritadeiras Zona Fria

Possuem uma área com baixa temperatura na parte inferior do tanque para a decantação dos resíduos, pois sua fonte de calor fica posicionada bem acima do fundo do tanque, aquecendo somente a parte superior do óleo. Isso evita a queima do óleo, reduzindo a formação de substâncias prejudiciais à saúde e aumentando a sua vida útil. **Possuem tanques maiores de 15 até 20 litros, e são indicadas para maiores produções, comumente padronizadas como nos fastfoods e hamburguerias.**




ZONA FRIA

Modelos

FZM
FZM8
FZP
FZP8
FG20

#03 Fritadeiras Água e Óleo

É similar a uma fritadeira de zona fria, sendo que na parte inferior do tanque é adicionada uma solução de salmoura [água e sal grosso]. O óleo fica na parte superior e somente ele é aquecido. Dessa forma, os resíduos da fritura decantam na salmoura, evitando a queima, minimizando a transferência de sabor e fazendo com que o óleo dure por mais tempo. **Indicadas para alta produção de vários tipos de alimentos.**



ÁGUA E ÓLEO

Modelos

FAM
FAP
FAP8
FC
FC8
FRP-24
FRP-24D
FE25
FE38



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ÓLEO

Fritura por imersão em óleo.

FE-10-N

FRITADEIRA ELÉTRICA, 5 LITROS, INOX



FED-20-N

FRITADEIRA ELÉTRICA, 2 CUBAS DE 5 LITROS, INOX



FRITURAS SEQUINHAS E CROCANTES

Com baixo volume de óleo, proporciona excelentes resultados e menor consumo de energia. É perfeita para cozinhas, bares, lanchonetes e food-trucks.

- ✓ Compacta e portátil
- ✓ Tanque e painel com resistências removíveis para limpeza
- ✓ Possui tampa
- ✓ Controle de temperatura por termostato
- ✓ Lâmpada indicadora da resistência ligada
- ✓ Resistência blindada de aço inox
- ✓ Termostato de segurança

POTÊNCIA DE 3.300W




RETOMA A TEMPERATURA RAPIDAMENTE


CESTO COM PEGADOR REVESTIDO



VÍDEO



ÓLEO



ÓLEO



SITE

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.

MODELO	FE-10-N		FED-20-N	
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	2.000 W	3.300 W	2.000 W [2x]	3.300 W [2x]
Consumo	2 kW-h	3,3 kW-h	2 kW-h [2x]	3,3 kW-h [2x]
Dimensões [AxLxP]	280 x 300 x 670 mm	280 x 300 x 670 mm	280 x 610 x 670 mm	280 x 610 x 670 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	320 x 315 x 485 mm	320 x 315 x 485 mm	320 x 595 x 485 mm	320 x 595 x 485 mm
Peso líquido / bruto	4,00 kg / 5,10 kg	4,00 kg / 5,10 kg	7,80 kg / 9,80 kg	7,80 kg / 9,80 kg
Capacidade do tanque	5 L	5 L	5 L [2x]	5 L [2x]
Dimensões do cesto [AxLxP]	105 x 190 x 220 mm	105 x 190 x 220 mm	105 x 190 x 220 mm	105 x 190 x 220 mm
Carga máxima no cesto	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg
Área de fritura [LxP]	240 x 300 mm	240 x 300 mm	240 x 300 mm [2x]	240 x 300 mm [2x]
Classificação fiscal (NCM)	84198190	84198190	84198190	84198190
EAN-13	7895707453586	7895707453593	7895707453609	7895707453616



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ZONA FRIA

Fritura por imersão com zona fria de óleo para maior rendimento e durabilidade do óleo.

FZM | FZM8

FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA
15 LITROS, INOX DE MESA



5.000 W



8.000 W

FZP | FZP8

FRITADEIRA ELÉTRICA ZONA FRIA
15 LITROS, INOX DE PISO



5.000 W




8.000 W

ALTA PRODUÇÃO EM ESPAÇO REDUZIDO

Com sistema de zona fria e design modular, elas ocupam pouco espaço na cozinha e permitem montar uma célula de fritura com alta produção e economia.

- ✓ Design compacto.
- ✓ Diversos modelos.
- ✓ Tanque de 15 litros de óleo.
- ✓ Marcador de nível.
- ✓ Controle de temperatura independente.



ZONA FRIA



SITE




SITE




Registro de saída de óleo



Cesto com pegador revestido



Grade de resíduos removível



ZONA FRIA



SITE



SITE

MODELO	FZM	FZM8	FZP	FZP8
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	5.000 W	8.000W	5.000 W	8.000W
Consumo	5 kW.h	8 kW.h	5 kW.h	8 kW.h
Dimensões [AxLxP]	485 x 400 x 590 mm	485 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	525 x 450 x 590 mm	525 x 450 x 590 mm	1.030 x 430 x 540 mm	1.030 x 430 x 540 mm
Peso líquido / bruto	12,50 kg / 14,50 kg	12,60 kg / 14,60 kg	15,70 kg / 18,40 kg	15,80 kg / 18,50 kg
Capacidade do tanque	15 L	15 L	15 L	15 L
Dimensões do cesto [AxLxP]	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Carga máxima no cesto	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Área de fritura [LxP]	310 x 270 mm	310 x 270 mm	310 x 270 mm	310 x 270 mm
Classificação fiscal [NCM]	84198190	84198190	84198190	84198190
EAN-13	7895707704565	7895707704572	7895707704596	7895707704602



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ÁGUA E ÓLEO

Fritura por imersão com zona fria de água e sal para maior rendimento e durabilidade do óleo.

FAM

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO
15 LITROS, INOX, DE MESA



5.000 W

FAP | FAP8

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO
15 LITROS, INOX, DE PISO



5.000 W



8.000 W

ALTA PRODUÇÃO EM ESPAÇO REDUZIDO

Com sistema de água e óleo e design modular, elas ocupa pouco espaço na cozinha e permitem montar uma célula de fritura com alta produção e economia.


- ✓ Design compacto.
- ✓ Diversos modelos.
- ✓ Tanque de 15 litros de óleo.
- ✓ Marcador de nível.
- ✓ Controle de temperatura independente.




Registro de saída de óleo



Cesto com pegador revestido



Grade de resíduos removível



ÁGUA E ÓLEO



SITE



SITE



SITE

MODELO	FAM	FAP	FAP8
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	5.000 W	5.000 W	8.000 W
Consumo	5 kW-h	5 kW-h	8 kW-h
Dimensões [AxLxP]	485 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	525 x 450 x 590 mm	1.030 x 430 x 540 mm	1.030 x 430 x 540 mm
Peso líquido / bruto	12,60 kg / 14,60 kg	15,70 kg / 18,40 k	15,90 kg / 18,60 kg
Capacidade do tanque (óleo / água / sal)	15 L / 3 L / 0,5 kg	15 L / 3 L / 0,5 kg	15 L / 3 L / 0,5 kg
Dimensões do cesto [AxLxP]	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Carga máxima no cesto	0,6 kg [2x]	0,6 kg [2x]	0,6 kg [2x]
Área de fritura [LxP]	310 x 270 mm	310 x 270 mm	310 x 270 mm
Classificação fiscal [NCM]	84198190	84198190	84198190
EAN-13	7895707704589	7895707704619	7895707704626



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ÁGUA E ÓLEO

Fritura por imersão com zona fria de água e sal para maior rendimento e durabilidade do óleo.

FC

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, 24 LITROS, INOX



FC8

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, 24 LITROS, INOX



5.000 W

A FRITADEIRA MAIS TRADICIONAL DO BRASIL

Com ampla área de fritura, cesto de grande dimensão e tanque com sistema de zona fria de óleo e salmoura (água e sal), é a escolha certa para a maioria dos estabelecimentos.


- ✓ 24 litros de óleo, 14 litros de água e 1 kg de sal grosso.
- ✓ Escorredor para apoio do cesto.
- ✓ Cesto redondo de 35 cm.
- ✓ Controle de temperatura por termostato.
- ✓ Lâmpada indicadora da resistência ligada.
- ✓ Resistência blindada de aço inox.
- ✓ Tanque e gabinete em aço inox.
- ✓ Possui termostato de segurança.



8.000 W



SITE




ÁGUA E ÓLEO



Suporte para cesto com escorredor



Cesto Níquelado



ÁGUA E ÓLEO



SITE



MODELO	FC	FC8
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	5.000 W	8.000 W
Consumo	5 kW-h	8 kW-h
Dimensões (AxLxP)	1.130 x 830 x 710 mm	1.130 x 830 x 710 mm
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	970 x 530 x 560 mm	970 x 530 x 560 mm
Peso líquido / bruto	13,60 kg / 17,50 kg	14,40 kg / 18,30 kg
Capacidade do tanque (óleo / água / sal)	24 L / 14 L / 1 kg	24 L / 14 L / 1 kg
Dimensões do cesto (AxLxP)	115 x 360 x 360 mm	115 x 360 x 360 mm
Carga máxima no cesto	2 kg	2 kg
Área de fritura (LxP)	378 x 378 mm	378 x 378 mm
Classificação fiscal (NCM)	84198190	84198190
EAN-13	7895707704633	7895707704640



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ÁGUA E ÓLEO

Fritura por imersão com zona fria de água e sal para maior rendimento e durabilidade do óleo.

FRP-24

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, INOX, DE PISO



FRP-24D

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO, INOX, DE PISO, DUPLA




ATENDE AS MAIORES DEMANDAS

Com ampla área de fritura, alta potência, tanque com sistema de água e óleo. Disponível na versão de 2 cubas, é a escolha certa para atender maiores produções.

- ✓ 24 litros de óleo, 14 litros de água e 1 kg de sal grosso
- ✓ 1 ou 2 cubas independentes
- ✓ Cesto redondo de 35 cm
- ✓ Controle de temperatura por termostato
- ✓ Lâmpada indicadora da resistência ligada
- ✓ Resistência blindada de aço inox
- ✓ Tanque e gabinete em aço inox
- ✓ Possui termostato de segurança




SITE



ÁGUA E ÓLEO



Cesto
Níquelado



ÁGUA E ÓLEO



SITE

MODELO	FRP-24	FRP-24D	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1	
Potência nominal	8.000 W	8.000 W [2x]	
Consumo	8 kW-h	8 kW-h [2x]	
Dimensões [AxLxP]	870 x 500 x 500 mm	870 x 970 x 575 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	880 x 550 x 620 mm	890 x 1.010 x 620 mm	
Peso líquido / bruto	20,00 kg / 23,30 kg	28,20 kg / 33,00 kg	
Capacidade do tanque (óleo / água / sal)	24 L / 14 L / 1 kg	24 L / 14 L / 1 kg [2x]	
Dimensões do cesto [AxLxP]	105 x 360 x 360 mm	105 x 360 x 360 mm [2x]	
Carga máxima no cesto	2 kg	2 kg [2x]	
Área de fritura [LxP]	378 x 378 mm	378 x 378 mm [2x]	
Classificação fiscal [NCM]	84198190	84198190	
EAN-13	7895707544475	7895707574878	



FRITADEIRAS ELÉTRICAS ÁGUA E ÓLEO

Potência de sobra para fritar grandes volumes de alimentos, mantendo as frituras sempre sequinhas e crocantes, com economia e segurança.

FE25

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO,
25 LITROS, INOX, TRIFÁSICA



FE38

FRITADEIRA ELÉTRICA ÁGUA E ÓLEO,
38 LITROS, INOX, TRIFÁSICA



PARA QUEM ENTENDE DE FRITURA

Alta potência para fritar os alimentos em menos tempo, agilizando preparos e atendendo clientes mais rapidamente.

- ✓ Projeto elétrico trifásico
- ✓ Cestos niquelados robustos e com cabo revestido
- ✓ Porta de abertura frontal
- ✓ Dois registros de drenagem dupla
- ✓ Possui termostato de segurança
- ✓ Controlador de temperatura digital




FRITA 30 kg DE BATATA CONGELADA POR HORA
15.000 W - 25 L DE ÓLEO

FRITA 45KG DE BATATA CONGELADA POR HORA
18.000 W - 38 L DE ÓLEO



SITE




ÁGUA E ÓLEO



Drenagem Dupla



Pés Antiderrapantes



ÁGUA E ÓLEO



SITE

MODELO	FE25	FE38
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Potência nominal	15.000 W	18.000 W
Consumo	15 kW-h	18 kW-h
Dimensões [AxLxP]	1.055 x 400 x 850 mm	1.055 x 575 x 850 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.240 x 525 x 1.000 mm	1.240 x 700 x 1.000 mm
Peso líquido / bruto	36 kg / 52 kg	46 kg / 74 kg
Capacidade do tanque (óleo / água / sal)	25 L / 5 L / 0,5 kg	38 L / 6 L / 0,5 kg
Dimensões do cesto [AxLxP]	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Carga máxima no cesto	1 Kg	1 Kg
Área de fritura [LxP]	354 x 365 mm	527 x 380 mm
Classificação fiscal (NCM)	84198190	84198190
EAN-13	7895707706712 7895707706682	7895707706699 7895707706705

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



FRITADEIRAS A GÁS ZONA FRIA

Potência de sobra para fritar grandes volumes de alimentos, mantendo as frituras sempre sequinhas e crocantes, com economia e segurança.

FG20 GLP

FG20 GLP - FRITADEIRA A GÁS ZONA FRIA, 20 LITROS, INOX, MILIVOLT, GLP



FG20 GN

FRITADEIRA A GÁS ZONA FRIA, 20 LITROS, INOX, MILIVOLT, GN



FG20 CD

FRITADEIRA A GÁS ZONA FRIA, 20 LITROS, INOX, CONTROLADOR DIGITAL GLP/GN



PARA QUEM ENTENDE DE FRITURA

Com capacidade de fritura impecável, as fritadeiras FG20 garantem resultados consistentes e permitem que você atinja a textura perfeita, resultando em alimentos crocantes por fora e macios por dentro.

- ✓ Construção total em aço inox
- ✓ Potência de 90.000 BTU/h
- ✓ Tanque de 20 litros de óleo
- ✓ Controle de temperatura automático
- ✓ Sistema de segurança que fecha o gás em caso de falta de chama.
- ✓ Termostato de segurança



FG20 GLP / FG20 GN

Válvula milivolt

- Termostato analógico até 200°C
- Acendimento com chama piloto
- Dispensa ligação em rede elétrica
- Disponível nas versões GLP ou GN



FG20 CD

Controlador digital

- Termopar até 200°C
- Acendimento com faísca elétrica
- Plugue elétrico bivolt 127/220 V
- Kit conversão GLP / GN Incluso



SITE
FG20 GLP




SITE
FG20 GN



SITE
FG20 CD




Cestos níquelados
com cabo revestido



Pés antiderrapantes com
regulagem de altura



Queimadores em
ferro fundido



ZONA FRIA

MODELO	FG20 GLP	FG20 GN	FG20 CD
Potência nominal	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h
Dimensões [AxLxP]	1.130 x 400 x 770 mm	1.130 x 400 x 770 mm	1.130 x 400 x 770 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.230 x 500 x 870 mm	1.230 x 500 x 870 mm	1.230 x 500 x 870 mm
Peso líquido / bruto	40,00 kg / 55,00 kg	40,00 kg / 55,00 kg	40,00 kg / 55,00 kg
Consumo máximo [GN]	2,1 kg/h	2,5 m³/h	2,1 kg/h
Pressão de trabalho [GN]	2,8 kPa	1,3 kPa	2,8 kPa
Capacidade do tanque	20 L	20 L	20 L
Dimensões do cesto [AxLxP]	140 x 160 x 320 mm	140 x 160 x 320 mm	140 x 160 x 320 mm
Carga máxima no cesto	1 kg [2x]	1 kg [2x]	1 kg [2x]
Área de fritura [LxP]	354 x 354 mm	354 x 354 mm	354 x 354 mm
Classificação fiscal [NCM]	84198190	84198190	84198190
EAN-13	7895707704350	7895707707238	7895707704367



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,5 LITROS

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas congeladas e bebidas com gelo.

LT1.5

LIQUIDIFICADOR INOX COPO PLÁSTICO, ALTA ROTAÇÃO, 1,5 LITROS



LI1.5

LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA ROTAÇÃO, 1,5 LITROS



FEITO PARA DURAR

Construído para atender a demanda dos bares, restaurantes e lanchonetes mais movimentados, que precisam de um produto resistente.

- ✓ Copo de aço inox ou polipropileno
- ✓ Potência de 900 W
- ✓ Rotação de 18.000 rpm
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos
- ✓ Copo desmontável para limpeza
- ✓ Botão pulsar



COPO COMPLETO PLÁSTICO LT1.5
COPO COMPLETO INOX LI1.5
COPO COMPLETO INOX LI2
VENDIDO SEPARADAMENTE



VIDEO



SITE



SITE

MODELO	LT1.5	LI1.5
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	350 W	350 W
Potência do motor	900 W	900 W
Consumo	0,35 kW·h	0,35 kW·h
Dimensões [AxLxP]	390 x 190 x 190 mm	405 x 210 x 190 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	445 x 195 x 195 mm	445 x 195 x 195 mm
Peso líquido / bruto	1,90 kg / 2,25 kg	1,92 kg / 2,27 kg
Rotação	18.000 rpm	18.000 rpm
Volume máximo do copo	1,5 L	1,5 L
Classificação fiscal [NCM]	85094010	85094010
EAN-13	7895707474246 7895707474253	7895707474321 7895707474338



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,5 LITROS SILENCIOSOS

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas congeladas e bebidas com gelo.

BAR1.5

LIQUIDIFICADOR BLENDER COM ABAFADOR DE RUÍDOS, COPO TRITAN, ALTA ROTAÇÃO, COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, 1,5 LITROS



COPO EM TRITAN™

Material inovador que une as melhores características do vidro e do plástico. É ultra resistente, livre de Bisfenol A, não libera gosto nem cheiro e pode ser utilizado com alimentos quentes ou bebidas geladas.

PODEROSO E SILENCIOSO

Um liquidificador excepcional, capaz de bater os drinks mais difíceis com rapidez e resultados incríveis. Reduz significativamente o barulho da operação, criando um ambiente mais tranquilo e agradável, ideal para bares, cafeterias e quiosques de shopping.

- ✓ 3 velocidades
- ✓ 3 funções pré-programadas
- ✓ Botão pulsar
- ✓ Copo 1,5 L
- ✓ Motor de 3 CV de potência
- ✓ Rotação de 38.000 rpm
- ✓ Exclusiva lâmina de 6 pontas
- ✓ Rolamentos blindados de aço inox
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos



CAIXA ABAFADORA DE RUÍDOS
INCLUSO E VENDIDO SEPARADAMENTE



COPO TRITAN
INCLUSO E VENDIDO SEPARADAMENTE



BLENDER COM ABAFADOR DE RUÍDOS



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões (AxLxP)

Dimensões da embalagem (AxLxP)

Peso líquido / bruto

Rotação

Volume máximo do copo

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

BAR1.5

127 V / 50-60 Hz / 1
220-240 V / 50-60 Hz / 1

1.050 W
1.200 W

2.238 W

1,05 kWh
1,2 kWh

460 x 255 x 265 mm

590 x 350 x 495 mm

8,70 kg / 10,18 kg

38.000 rpm

1,5 L

85094010

7895707706408
7895707706255



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAÇÃO DE 2,0 LITROS

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas congeladas e bebidas com gelo.

LI2

LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA ROTAÇÃO, 2,0 LITROS



FEITO PARA DURAR

Construído para atender a demanda dos bares, restaurantes e lanchonetes mais movimentados, que precisam de um produto resistente.



VÍDEO



SITE

- ✓ Potência de 900 W
- ✓ Rotação de 18.000 rpm
- ✓ Copo desmontável para limpeza
- ✓ Botão pulsar

COPO COMPLETO PLÁSTICO LT1.5
COPO COMPLETO INOX LI1.5
COPO COMPLETO INOX LI2

Vendido separadamente.

TA2

LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA ROTAÇÃO, 2,0 LITROS



O ORIGINAL

O liquidificador mais tradicional do mercado, possui copo de inox de 2 litros, com eixo e acoplamento metálicos, sendo mais rápido, potente e durável.

MAIS DE 25 ANOS DE HISTÓRIA

O primeiro liquidificador comercial de alta rotação do mercado brasileiro.



VÍDEO



SITE

- ✓ Potência de 1000 W
- ✓ Rotação de 22.000 rpm
- ✓ Botão pulsar

COPO COMPLETO INOX TA2
Incluso e vendido separadamente.

MODELO	LI2	TA2
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	350 W	400 W
Potência do motor	900 W	1.000 W
Consumo	0,35 kW-h	0,4 kW-h
Dimensões [AxLxP]	420 x 200 x 190 mm	450 x 215 x 205 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	490 x 195 x 195 mm	490 x 195 x 195 mm
Peso líquido / bruto	2,17 kg / 2,52 kg	2,50 kg / 2,84 kg
Rotação	18.000 rpm	22.000 rpm
Volume máximo do copo	2 L	2 L
Classificação fiscal [NCM]	85094010	85094010
EAN-13	7895707474420 7895707474437	7895707474970 7895707474987



LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO DE 2,0 LITROS

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas congeladas e bebidas com gelo.

BM2

LIQUIDIFICADOR MAXI BLENDER, COPO TRITAN, ALTA ROTAÇÃO, COM VARIADOR DE VELOCIDADE, 2,0 LITROS



O LIQUIDIFICADOR MAIS FORTE E VERSÁTIL DO MERCADO

Quebre gelo em segundos. Crie sucos, smoothies e sorvetes. Moa grãos de café e castanhas. Prepare sopas, cremes e papinhas.

- ✓ Motor de 3 CV de potência
- ✓ Rotação de 38.000 rpm
- ✓ Exclusiva lâmina de 6 pontas
- ✓ Rolamentos blindados de aço inox
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos
- ✓ Botão pulsar

ALIMENTOS LÍQUIDOS OU SECOS

RECEITAS QUENTES OU GELADAS



SITE



MAXI BLENDER

- ✓ Variador de Velocidade

COPO COMPLETO SEM EMPURRADOR:

Incluso e vendido separadamente.

BS2

LIQUIDIFICADOR SUPREME BLENDER, COPO TRITAN, ALTA ROTAÇÃO, COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, 2,0 LITROS



COPO EM TRITAN™

Material inovador que une as melhores características do vidro e do plástico. É ultra resistente, livre de Bisfenol A, não libera gosto nem cheiro e pode ser utilizado com alimentos quentes ou bebidas geladas.



SITE



SUPREME BLENDER

- ✓ 3 funções pré-programadas
- ✓ 3 velocidades

MODELO	BM2	BS2
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	1.050 W 1.200 W	1.050 W 1.200 W
Potência do motor	2.238 W	2.238 W
Consumo	1,05 kW-h 1,2 kW-h	1,5 kW-h 1,2 kW-h
Dimensões (AxLxP)	505 x 205 x 230 mm	505 x 205 x 230 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	285 x 245 x 345 mm	285 x 245 x 345 mm
Peso líquido / bruto	4,15 kg / 5,15 kg	4,28 kg / 5,25 kg
Rotação	38.000 rpm	38.000 rpm
Volume máximo do copo	2 L	2 L
Classificação fiscal (NCM)	85094010	85094010
EAN-13	7895707653351 7895707649286	7895707653368 7895707649309



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAÇÃO DE 4,0 LITROS

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas congeladas e bebidas com gelo.

TA4

LIQUIDIFICADOR INOX, ALTA ROTAÇÃO, COPO MONOBLOCO INOX



4 LITROS E ALTA ROTAÇÃO

Perfeito para cantinas, hotéis, restaurantes e buffets. Produz grandes quantidades de sucos, molhos e temperos em pouco tempo. Entrega um resultado fino e homogêneo.

- ✓ Potência de 1.200 W
- ✓ Rotação de 22.000 rpm
- ✓ Tampa de borracha atóxica
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos



COPO COMPLETO INOX TA4

Incluso e vendido separadamente.



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Rotação

Volume máximo do copo

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

TA4

127 V / 50-60 Hz / 1
220 V / 50-60 Hz / 1

590 W

1.200 W

0,59 kWh

700 x 270 x 240 mm

470 x 525 x 305 mm

5,30 kg / 6,40 kg

22.000 rpm

4 L

84386000

7895707474956
7895707474963

POR QUE ESCOLHER UM LIQUIDIFICADOR COM COPO MONOBLOCO?

O QUE É UM COPO MONOBLOCO?

Produzidos com tecnologia **exclusiva** de repuxo, a partir de uma peça única de **aço inox**, o copo monobloco é mais uma inovação **patenteada** SkymSEN.

Criado para garantir uma combinação perfeita entre sua geometria e o movimento das lâminas, o **formato em "V"**, permite a formação de um grande **vórtice** que direciona o alimento para as lâminas, independente do volume, triturando de forma **homogênea**, garantindo o melhor resultado em **menores tempos** de preparo.

Sem soldas e sem frestas, possui cantos arredondados e por isso é de fácil **limpeza** e **higienização**, evitando o acúmulo de resíduos, uma das principais causas do **mau cheiro** e da proliferação de **microrganismos**.

Os copos monoblocos estão presentes em toda a linha de liquidificadores comerciais de 3 a 25 litros, e de alta rotação de 4 litros. Todos acompanham tampa de **borracha atóxica** com **dosador** que garante boa vedação e praticidade.



SISTEMAS DE SEGURANÇA

Pensando tanto no desempenho quanto na segurança dos usuários, todos os nossos liquidificadores acima de 3 litros possuem obrigatoriamente um dos sistemas de segurança abaixo:

ANTEPARO DO COPO

Proteção física desenvolvida e patenteada pela SkymSEN, para impedir o acesso acidental à lâmina de corte.



PATENTEADO

TAMPA MONITORADA

Sistema de monitoramento com sensor magnético, que desliga o motor automaticamente ao abrir a tampa. Possibilita acesso facilitado para limpeza e higienização.



VANTAGENS



Resultado mais homogêneo



Preparos mais rápidos



Processa grandes ou pequenas quantidades



Não acumula resíduos



Fácil de higienizar



Não impregna cheiro nem gosto



Permite preparos quentes e gelados



Tampa com vedação e dosador



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Também chamados de liquidificadores de baixa rotação, entregam maior torque e resistência para os preparos mais pesados, como cremes, sopas e sorvetes.

LC2

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LC3

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LC4

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



COPO MONOBLOCO



ANTEPARO DO COPO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Ideal para molhos, maioneses, pastas, sopas e cremes. Possui inovador motor de baixo consumo de energia e alto torque para preparos consistentes.

- ✓ Rotação de 4.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 2 a 10 litros
- ✓ Copos intercambiáveis
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador



SITE - LC2



SITE - LC3



SITE - LC4

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.

MODELO	LC2	LC3	LC4
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	500 W	500 W	500 W
Potência do motor	0,5 CV	0,5 CV	0,5 CV
Consumo	0,5 kW-h	0,5 kW-h	0,5 kW-h
Dimensões [AxLxP]	640 x 240 x 270 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	380 x 470 x 290 mm	400 x 525 x 290 mm	400 x 525 x 290 mm
Peso líquido / bruto	4,20 kg / 5,32 kg	4,50 kg / 5,81 kg	5,00 kg / 6,31 kg
Rotação	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Volume máximo do copo	2 L	3,6 L	4 L
Classificação fiscal [NCM]	84388090	84386000	84386000
EAN-13	7895707705722 7895707705739	7895707565463 7895707565487	7895707565500 7895707565524



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Também chamados de liquidificadores de baixa rotação, entregam maior torque e resistência para os preparos mais pesados, como cremes, sopas e sorvetes.

LC6

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LC8

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LC10

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



COPO MONOBLOCO



ANTEPARO DO COPO



MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

Ideal para molhos, maioneses, pastas, sopas e cremes. Possui inovador motor de baixo consumo de energia e alto torque para preparos consistentes.

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.

- ✓ Rotação de 4.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 2 a 10 litros
- ✓ Copos intercambiáveis
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador



SITE - LC6



SITE - LC8



SITE - LC10

MODELO	LC6	LC8	LC10
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	500 W	500 W	500 W
Potência do motor	0,5 CV	0,5 CV	0,5 CV
Consumo	0,5 kW-h	0,5 kW-h	0,5 kW-h
Dimensões [AxLxP]	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	455 x 545 x 310 mm	495 x 560 x 320 mm	520 x 570 x 335 mm
Peso líquido / bruto	5,25 kg / 6,73 kg	5,30 kg / 6,89 kg	5,50 kg / 7,20 kg
Rotação	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Volume máximo do copo	6 L	8 L	10 L
Classificação fiscal (NCM)	84386000	84386000	84386000
EAN-13	7895707565548 7895707565821	7895707565845 7895707565869	7895707565883 7895707565906



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Também chamados de liquidificadores de baixa rotação, entregam maior torque e resistência para os preparos mais pesados, como cremes, sopas, bolos e sorvetes.

LS2

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LS3

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LS4

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



COPO MONOBLOCO



ANTEPARO DO COPO



IDEAL PARA
PASTA DE AÇAÍ



MELHOR DESEMPENHO

Ideal para bolos, sopas, sorvetes e pastas. Seu tradicional motor de indução, entrega robustez, durabilidade e o alto torque, necessários para os preparos mais pesados.

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.

- ✓ Rotação de 3.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 2 a 10 litros
- ✓ Copos intercambiáveis
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos



SITE - LS3



SITE - LS4

MODELO	LS2	LS3	LS4
Tensão elétrica / frequência / fases	127/220 V / 60 Hz / 1	127/220 V / 60 Hz / 1	127/220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	665 W	665 W	665 W
Potência do motor	0,5 CV	0,5 CV	0,5 CV
Consumo	0,67 kW·h	0,67 kW·h	0,67 kW·h
Dimensões (AxLxP)	640 x 240 x 270 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	380 x 470 x 290 mm	400 x 525 x 290 mm	400 x 525 x 290 mm
Peso líquido / bruto	9,00 kg / 10,10 kg	9,20 kg / 10,51 kg	9,41 kg / 10,82 kg
Rotação	3.500 rpm	3.500 rpm	3.500 rpm
Volume máximo do copo	2 L	3,6 L	4 L
Classificação fiscal (NCM)	84388090	84386000	84386000
EAN-13	7895707705746	7895707551299	7895707479807

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Também chamados de liquidificadores de baixa rotação, entregam maior torque e resistência para os preparos mais pesados, como cremes, sopas, bolos e sorvetes.

LS6

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LS8

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



LS10

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX



VÍDEO - LS6



SITE - LS6

MELHOR DESEMPENHO

Ideal para bolos, sopas, sorvetes e pastas. Seu tradicional motor de indução entrega robustez, durabilidade e o alto torque necessários para os preparos mais pesados.

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.

IDEAL PARA PASTA DE AÇAÍ

- ✓ Rotação de 3.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 2 a 10 litros
- ✓ Copos intercambiáveis
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos



VÍDEO - LS10



SITE - LS8



SITE - LS10

MODELO	LS6	LS8	LS10
Tensão elétrica / frequência / fases	127/220 V / 60 Hz / 1	127/220 V / 60 Hz / 1	127/220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	665 W	665 W	665 W
Potência do motor	0,5 CV	0,5 CV	0,5 CV
Consumo	0,67 kW-h	0,67 kW-h	0,67 kW-h
Dimensões [AxLxP]	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	455 x 545 x 310 mm	495 x 560 x 320 mm	520 x 570 x 335 mm
Peso líquido / bruto	9,69 kg / 11,17 kg	9,93 kg / 11,52 kg	10,06 kg / 11,76 kg
Rotação	3.500 rpm	3.500 rpm	3.500 rpm
Volume máximo do copo	6 L	8 L	10 L
Classificação fiscal (NCM)	84386000	84386000	84386000
EAN-13	7895707479821	7895707479845	7895707479869



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS COM TAMPA MONITORADA

Também chamados de liquidificadores de baixa rotação, entregam maior torque e resistência para os preparos mais pesados, como cremes, bolos e sorvetes, com sensor de segurança.

LS4-HD

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX,
HEAVY DUTY



LS8-HD

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX,
HEAVY DUTY



LS10-HD

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX,
HEAVY DUTY



TECNOLOGIA A SEU FAVOR

A tradicional linha de liquidificadores LS, em sua versão com tampa monitorada por sensor magnético. Trazendo mais facilidade nos preparos e na limpeza, sem abrir mão da segurança.

- ✓ Rotação de 3.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 4, 8 e 10 litros
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador
- ✓ Eixo e acoplamento metálicos



SITE



SITE



SITE



COPO MONOBLOCO



TAMPA MONITORADA



MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Rotação

Volume máximo do copo

Classificação fiscal [NCM]

EAN-13

LS4-HD

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

665 W

0,5 CV

0,67 kW-h

660 x 290 x 280 mm

705 x 340 x 330 mm

10,40 kg / 11,90 kg

3.500 rpm

4 L

84386000

7895707560048
7895707560277

LS8-HD

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

665 W

0,5 CV

0,67 kW-h

750 x 330 x 320 mm

795 x 370 x 350 mm

11,10 kg / 12,20 kg

3.500 rpm

8 L

84386000

7895707560031
7895707560284

LS10-HD

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

665 W

0,5 CV

0,67 kW-h

780 x 340 x 330 mm

825 x 380 x 360 mm

11,30 kg / 12,50 kg

3.500 rpm

10 L

84386000

7895707560024
7895707560291



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS BASCULANTES

Liquidificadores de baixa rotação e grande capacidade, ideais para os preparos mais pesados, como bolos e sorvetes, com movimento basculante do copo para facilitar a operação.

LB15

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE,
COPO MONOBLOCO INOX



SITE

PARA BOLOS E SORVETES

Com maior potência e sistema de vedação reforçado, realiza os preparos mais pesados e em grandes quantidades.

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.



SISTEMA
DE DESPEJO
BASCULANTE

LB25

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE,
COPO MONOBLOCO INOX



COPO MONOBLOCO



ANTEPARO DO COPO



SITE

- ✓ Motor de 1,5 CV de potência
- ✓ Rotação de 3.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 19 e 25 litros
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador
- ✓ Cavalete de aço e design diferenciado
- ✓ Sistema de vedação dupla
- ✓ Mancal com rolamentos

MODELO	LB15	LB25
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	1.550 W	1.550 W
Potência do motor	1,5 CV	1,5 CV
Consumo	1,55 kW-h	1,55 kW-h
Dimensões (AxLxP)	1.120 x 365 x 525 mm	1.175 x 390 x 525 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	1.130 x 400 x 560 mm	1.190 x 420 x 560 mm
Peso líquido / bruto	22,00 kg / 24,50 kg	24,50 kg / 27,00 kg
Rotação	3.500 rpm	3.500 rpm
Volume máximo do copo	19 L	25 L
Classificação fiscal (NCM)	84386000	84386000
EAN-13	7895707534193 7895707534186	7895707534155 7895707526716



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS BASCULANTES COM CAVALETE DE INOX E TAMPA MONITORADA.

Liquidificadores de baixa rotação e grande capacidade, ideais para os preparos mais pesados, como bolos e sorvetes, com movimento basculante do copo para facilitar a operação, com sensor de segurança.

LAR15-HD

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE, CAVALETE E COPO MONOBLOCO INOX, HEAVY DUTY



TECNOLOGIA A SEU FAVOR

Esta versão com tampa monitorada por sensor magnético, traz também sistema de vedação reforçado e cavalete todo em aço inox, para atender diferentes tipos de aplicações com primazia.

- ✓ Motor de 1,5 CV de potência
- ✓ Rotação de 3.500 rpm
- ✓ Disponível nos modelos de 15 e 25 litros
- ✓ Sistema de vedação dupla
- ✓ Mancal com rolamentos
- ✓ Tampa de borracha atóxica com dosador
- ✓ Cavalete reforçado de aço inox

Para maiores informações de preparos, consulte o manual de instruções.

LAR25-HD

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE, CAVALETE E COPO MONOBLOCO INOX, HEAVY DUTY



SITE

SISTEMA DE DESPEJO BASCULANTE



SITE

MODELO	LAR15-HD	LAR25-HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	1.300 W	1.300 W
Potência do motor	1,5 CV	1,5 CV
Consumo	1,3 kW-h	1,3 kW-h
Dimensões [AxLxP]	1.080 x 350 x 525 mm	1.175 x 400 x 525 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	1.140 x 545 x 655 mm	1.250 x 545 x 655 mm
Peso líquido / bruto	24,50 kg / 36,50 kg	25,50 kg / 39,00 kg
Rotação	3.500 rpm	3.500 rpm
Volume máximo do copo	15 L	25 L
Classificação fiscal [NCM]	84386000	84386000
EAN-13	7895707552418 7895707552425	7895707560789 7895707560796



MIXERS

Triture, bata e emulsione alimentos quentes ou frios em grandes quantidades.

MX-200



MIXER, HASTE
REMOVIVEL 230 MM INOX

MX-300



MIXER, HASTE
REMOVIVEL 290 MM INOX

MX-400



MIXER, HASTE
REMOVIVEL 420 MM INOX

MX-500



MIXER, HASTE
REMOVIVEL 500 MM INOX

PREPAROS PROFISSIONAIS

É capaz de processar uma ampla variedade de alimentos, incluindo frutas, legumes, verduras, carnes, grãos e nozes. É especialmente eficiente no preparo de sopas, molhos, cremes, purês, mousses, maioneses e outras receitas que requerem uma mistura homogênea e rápida.

- ✓ Motores de alto rendimento
- ✓ Haste removível em aço inox
- ✓ Design ergonômico
- ✓ Lâminas em aço inox
- ✓ Cabo elétrico longo e resistente
- ✓ Acompanha suporte de parede
- ✓ Velocidade única de 9.000 rpm



TRAVA DE SEGURANÇA

Só pode ser ligados com as duas mãos, evitando o acionamento acidental.

ACIONAMENTO CONTÍNUO

Os modelos MX-400 e MX-500 contam com um botão de acionamento contínuo, que elimina a necessidade de manter pressionado o botão ligar.



SITE
MX-200



SITE
MX-300



**SUPORTE DE PANEIS QUICK
FIX PARA OS MODELOS
MX-400 E MX-500**
VENDIDO SEPARADAMENTE



SITE
MX-400



SITE
MX-500

MODELO	MX-200	MX-300	MX-400	MX-500
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	250 W	250 W	350 W	550 W
Potência do motor	250 W	250 W	350 W	550 W
Consumo	0,25 kW.h	0,25 kW.h	0,35 kW.h	0,55 kW.h
Dimensões [AxLxP]	505 x 130 x 95 mm	560 x 130 x 95 mm	740 x 160 x 120 mm	815 x 160 x 120 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	113 x 140 x 640 mm	113 x 140 x 640 mm	137 x 147 x 935 mm	137 x 147 x 935 mm
Peso líquido / bruto	2,10 kg / 3,20 kg	2,20 kg / 3,30 kg	3,80 kg / 4,90 kg	4,40 kg / 5,50 kg
Rotação	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
Volume máximo do recipiente	10 L	15 L	60 L	70 L
Comprimento da haste	225 mm	290 mm	430 mm	505 mm
Classificação fiscal (NCM)	84388090	84388090	84388090	84388090
EAN-13	7895707707078 7895707705357	7895707707085 7895707705364	7895707707092 7895707705371	7895707707108 7895707705395



PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral auxiliando o preparo e porcionamento.

PA7 PRO




PROCESSADOR DE ALIMENTOS, INOX, COM 7 DISCOS DIÂMETRO 203 mm



O MELHOR QUE A SUA COZINHA MERECE

Cortes precisos e sem esforço, alta produtividade e uma grande variedade de cortes e tamanhos, tornam o PA7 PRO o melhor custo benefício de mercado, e mais, agora também realiza cortes de cubos e palitos (julienne)

- ✓ Tampa removível
- ✓ Bocal extra largo
- ✓ Bocal com empurrador cilíndrico
- ✓ Movimento único de alimentação
- ✓ Tampa com sensor de segurança
- ✓ Bivolt com chave seletora



CORTE CUBO
Vendidos separadamente



7 DISCOS INCLUSOS

FATIADORES



E1
1 mm



E3
3 mm

PALITO (JULIENNE)




H7
7 x 7 mm


RALADORES



V
Fino



Z3
3 mm



Z5
5 mm



Z8
8 mm

**TAMBÉM
DISPONÍVEL
NA OPÇÃO
SEM DISCOS**



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da Embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Produção aproximada

Rotação

Diâmetro do disco

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

PA7 PRO

127/220 V / 60 Hz / 1

600 W

0,5 CV

0,6 kWh

580 x 290 x 520 mm

640 x 400 x 620 mm

27,80 kg / 32,00 kg

250 kg/h

380 rpm

203 mm

84386000

7895707702608




PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral auxiliando o preparo e porcionamento.

DISCOS E GRADES DISPONÍVEIS PARA O PA7 PRO




FATIADOR




RALADOR FINO



RALADOR



FATIADOR ONDULADO



JULIENNE



GRADE CUBO



Vendidos separadamente

ATENÇÃO: As grades só realizam cortes quando combinadas com um disco fatiador. Verifique os cortes recomendados e outras combinações possíveis na tabela a seguir.

TABELA DE COMBINAÇÕES	GRADE CUBO	GC8 PRO	GC10 PRO	GC14 PRO	GC20 PRO
DISCO FATIADOR		8 x 8 mm	10 x 10 mm	14 x 14 mm	20 x 20 mm
E5 5 mm	VINAGRETE 5 x 8 x 8 mm	5 x 10 x 10 mm	5 x 14 x 14 mm	5 x 20 x 20 mm	
E8 8 mm	PROUNHO 8 x 8 x 8 mm	8 x 10 x 10 mm	8 x 14 x 14 mm	8 x 20 x 20 mm	
E10 10 mm	Não utilizar fatiador maior do que a grade. MÉDIO 10 x 10 x 10 mm		10 x 14 x 14 mm	10 x 20 x 20 mm	
E14 14 mm	Não utilizar fatiador maior do que a grade. GRANDE 14 x 14 x 14 mm				FRUTAS 14 x 20 x 20 mm

Vendidos separadamente.





PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral, auxiliando no preparo e porcionamento.

PA-14-N


PROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM 6 DISCOS DIÂMETRO 429 mm



O MAIOR DA FAMÍLIA

Processando até 400 kg de alimento por hora, possui o maior bocal de alimentação da categoria e estrutura robusta. Ideal para centros de processamento de queijos e fornecedores de alimentos preparados.

- ✓ Motor de 1 CV
- ✓ Bocal diâmetro de 160 mm
- ✓ Balde de inox de 16,5 litros
- ✓ Balde com sensor magnético para segurança



SITE

DISCOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

141-E1,5

FATIADOR
1,5 mm



141-E3

FATIADOR
3 mm



141-V

RALADOR FINO



141-Z3

RALADOR
3 mm



141-Z5

RALADOR
5 mm



141-Z8

RALADOR
8 mm



6 DISCOS INCLUSOS E VENDIDOS SEPARADAMENTE.

MODELO	PA-14-N	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	1.047 W	
Potência do motor	1 CV	
Consumo	1,05 kW-h	
Dimensões [AxLxP]	775 x 710 x 520 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	960 x 695 x 825 mm	
Peso líquido / bruto	71,50 kg / 99,00 kg	
Produção aproximada	400 kg/h	
Rotação	510 rpm	
Diâmetro do disco	429 mm	
Classificação fiscal (NCM)	84386000	
EAN-13	7895707471016 7895707471009	



RALADORES

Velocidade e produtividade para ralar queijos, coco e legumes.

RQC

RALADOR DE QUEIJO E COCO, COM 3 DISCOS



DISCOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO


RALADOR FINO

Ideal para queijos duros e chocolate resfriado



RALADOR 4mm

Ideal para legumes



RALADOR 8mm

Ideal para queijo muçarela, legumes, coco e chocolates.



NOVO BOCAL EXTRA LARGO 120 mm



SITE

PRODUTIVIDADE, SEM ESFORÇO

Processe em poucos segundos alimentos, como queijos, embutidos, legumes, coco e chocolates.

- ✓ Motor de 0,5 CV com acionamento direto
- ✓ Produz mais em menos tempo
- ✓ Operação fácil e segura
- ✓ Troca fácil dos discos
- ✓ Feito em alumínio fundido e aço inox



MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Potência do motor

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Produção aproximada

Rotação

Diâmetro do disco

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

RQC

127 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

368 W

0,5 CV

0,37 kW-h

420 x 200 x 570 mm

470 x 290 x 600 mm

15,50 kg / 17,00 kg

85 kg/h

1.750 rpm

138 mm

84386000

7895707673779

7895707662278



TRITURADORES

Trituram gelo e polpas de frutas congeladas para balcões expositores de sobremesas, sorvetes e drinks.

TG

TRITURADOR DE GELO



RASPADINHAS DE GELO E POLPA

Crie drinks supergelados, raspadinhas e conserve alimentos em balcões expositores para peixes e frutos do mar.

- ✓ Motor de 0,5 CV com acionamento direto
- ✓ Produz mais em menos tempo
- ✓ Operação fácil e segura
- ✓ Feito em alumínio fundido e aço inox



**NOVO BOCAL
EXTRA LARGO
120 mm**

DISCO QUE ACOMPANHA
O EQUIPAMENTO

DISCO TRITURADOR

Ideal para gelo
e polpas de frutas
congeladas



VIDEO

MODELO	TG
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	368 W
Potência do motor	0,5 CV
Consumo	0,37 kW-h
Dimensões (AxLxP)	420 x 200 x 570 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	470 x 290 x 600 mm
Peso líquido / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Produção aproximada	50 kg/h
Rotação	1.750 rpm
Diâmetro do disco	138 mm
Classificação fiscal (NCM)	84388090
EAN-13	7895707684799 7895707684805



FATIADORES

Fatias na espessura ideal para chips e snacks fritos ou desidratados.

FBC

FATIADOR DE BANANA CHIPS



PADRONIZAÇÃO E VELOCIDADE

Fatie bananas, pepinos e cenouras com precisão e agilidade, para saladas, sunomons, desidratar ou fritar.

- ✓ Fatias redondas ou diagonais
- ✓ Motor de 0,5 CV com acionamento direto
- ✓ Produz mais em menos tempo
- ✓ Operação fácil e segura
- ✓ Feito em alumínio fundido e aço inox

DISCO QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

DISCO FATIADOR

Ideal para desidratar ou para fritar



VÍDEO

MODELO	FBC
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	368 W
Potência do motor	0,5 CV
Consumo	0,37 kW-h
Dimensões (AxLxP)	400 x 200 x 435 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	470 x 290 x 600 mm
Peso líquido / bruto	14,50 kg / 16,00 kg
Produção aproximada	85 kg/h
Rotação	1.750 rpm
Diâmetro do disco	138 mm
Classificação fiscal (NCM)	84386000
EAN-13	7895707684812 7895707684829



ABRIDORAS DE MASSAS

Ideais para abrir massas de pizza, esfirra, pão sírio e afins. Diversos diâmetros e espessuras.

AMP-400

ABRIDORA DE MASSA DE PIZZA



REVOLUCIONANDO A MANEIRA DE ABRIR PIZZAS

O único sistema de abertura, que mantém o ar dentro da massa, sem matar a borda podendo fazer também a borda falsa. Maior produtividade e praticidade para sua pizzaria.

- ✓ Fácil operação
- ✓ Otimiza a produção
- ✓ Padroniza a espessura da pizza
- ✓ Mantém o ar dentro da massa
- ✓ Acompanha 3 bandejas para abertura de bordas falsas em diversos diâmetros.


ABRE A PIZZA EM ATÉ 10 SEGUNDOS




VÍDEO



SITE



Até Ø 40 cm



Até Ø 50 cm



SITE

AMP-500

ABRIDORA DE MASSA DE PIZZA



VENCEDOR DO PRÊMIO
HOST 2017
SMART LABEL



*** PATENTE REQUERIDA ***



MODELO	AMP-400 HD	AMP-500 HD
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	400 W	400 W
Potência do motor	0,5 CV	0,5 CV
Consumo	0,4 kWh	0,4 kWh
Dimensões [AxLxP]	760 x 705 x 590 mm	835 x 780 x 650 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	950 x 800 x 710 mm	1.010 x 880 x 800 mm
Peso líquido / bruto	68,30 kg / 89,50 kg	100,00 kg / 132,00 kg
Tamanho máximo de abertura	40 cm	51 cm
Classificação fiscal [NCM]	84381000	84381000
EAN-13	7895707480636 7895707480643	7895707613805 7895707613812

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



BANDEJAS AMP

MODELOS DE BANDEJAS

INCLUSO	4BL AMP-400	
INCLUSO	4BB25/35 AMP-400	
INCLUSO	4BB30/40 AMP-400	
OPCIONAL	5BLB37 AMP-500	
INCLUSO	5BLB40 AMP-500	
INCLUSO	5BB30/45 AMP-500	
INCLUSO	5BB35/50 AMP-500	



BANDEJAS COM BORDA FALSA

As bandejas com borda falsa, ajudam a deixar a borda da pizza mais alta, com a aparência tradicional, impedindo que o recheio da pizza vaze durante o assamento.

MÁQUINA	LADO A	LADO B	MODELO
AMP-400	LISA	LISA	4BL
	BORDA 25 cm	BORDA 35 cm	4BB25/35
	BORDA 30 cm	BORDA 40 cm	4BB30/40
AMP-500	LISA	BORDA 37 cm	5BLB37*
	LISA	BORDA 40 cm	5BLB40
	BORDA 30 cm	BORDA 45 cm	5BB30/45
	BORDA 35 cm	BORDA 50 cm	5BB35/50

*Vendida separadamente.

MODELOS DE BANDEJAS

OPCIONAL	4BBN25/35 AMP-400	
OPCIONAL	4BBN30/40 AMP-400	
OPCIONAL	5BLBN40 AMP-500	
OPCIONAL	5BBN30/45 AMP-500	
OPCIONAL	5BBN35/50 AMP-500	



BANDEJAS COM BORDA ESTILO NAPOLITANA

As bandejas para borda estilo napolitana trazem as características da famosa pizza de Nápoles, com bordas mais altas e mais largas.

MÁQUINA	LADO A	LADO B	MODELO
AMP-400	NAPOLITANA 25 cm	NAPOLITANA 35 cm	4BBN25/35*
	NAPOLITANA 30 cm	NAPOLITANA 40 cm	4BBN30/40*
AMP-500	LISA	NAPOLITANA 40 cm	5BLBN40*
	NAPOLITANA 30 cm	NAPOLITANA 45 cm	5BBN30/45*
	NAPOLITANA 35 cm	NAPOLITANA 50 cm	5BBN35/50*

*Vendida separadamente.



FORNOS DE LASTRO

Fornos de alta capacidade de cocção desenvolvidos especialmente para pizzarias.

FLP-400A

FORNO DE LASTRO PARA PIZZA, ANALÓGICO



FLP-400D

FORNO DE LASTRO PARA PIZZA, DIGITAL



- ✓ Pannel de controle Analógico
- ✓ Temperatura máxima 400 °C

- ✓ Pannel de controle Digital
- ✓ Temperatura máxima 450 °C

COMPACTO E PORTÁTIL COM QUALIDADE PROFISSIONAL

Possuem pedra de lastro refratário, que retém a temperatura e mantém as características da pizza feita no forno a lenha, com muito mais controle, conforto e economia.



SITE

- ✓ Lastro refratário de cordierita
- ✓ Econômico e sustentável
- ✓ Empilhável em até 3 unidades
- ✓ Atinge altas temperaturas
- ✓ Perfeito para pizzarias, padarias e eventos



Acompanha gaveta de resíduos



Acompanha escova para limpeza da pedra de lastro

CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA

O controle das resistências da pedra e do gratinador permite ajustar o forno à sua receita de pizza.



SITE

MODELO	FLP-400D	FLP-400A
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 1	220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	3.300 W	3.300 W
Consumo	1,7 kW-h	1,7 kW-h
Dimensões (AxLxP)	310 x 700 x 710 mm	310 x 700 x 710 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	375 x 785 x 780 mm	375 x 785 x 780 mm
Peso líquido / bruto	38,00 kg / 41,00 kg	38,00 kg / 41,00 kg
Dimensões internas (AxLxP)	150 x 420 x 400 mm	150 x 420 x 400 mm
Volume Interno	25,5 L	25,5 L
Temperatura	0-450 °C	0-400 °C
Tempo médio de assamento (massa crua)	2-3 min	2-3 min
Tamanho máximo da pizza	Ø40 cm	Ø40 cm
Classificação fiscal (NCM)	85141900	85141900
EAN-13	7895707661790	7895707666832

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



SORVETERIA

Na linha Sorveteria, apresentamos Batedores de Milkshake. Compactos e de simples manuseio, oferecem muito mais praticidade no dia a dia dos estabelecimentos, preparando rapidamente Milkshakes muito mais cremosos.



BATEDORES DE MILKSHAKE

Emulsionam sorvete e leite para o preparo de shakes e bebidas geladas.

BMS-N

BATEDOR DE MILKSHAKE, COPO INOX, 1 HASTE



BMS-3-N

BATEDOR DE MILKSHAKE, COPO INOX, 3 HASTES



BATE DIRETO NO COPO

Podem ser usados os mais diversos tipos de copos, batendo diretamente no copo que será servido.

EXPANDA AS POSSIBILIDADES

Possui hélice especial desenvolvida para preparar milkshakes e cafés gelados com agilidade, deixando as bebidas mais cremosas.

- ✓ Design diferenciado
- ✓ Exclusivo copo em aço inox
- ✓ Alta potência



3 MOTORES INDEPENDENTES



VÍDEO



SITE



SITE



MODELO	BMS-N	BMS-3-N
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	127 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	200 W	200 W [3x]
Potência do motor	500 W	500 W [3x]
Consumo	0,2 kW-h	0,2 kW-h [3x]
Dimensões [AxLxP]	470 x 210 x 150 mm	470 x 460 x 260 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	510 x 240 x 225 mm	535 x 525 x 320 mm
Peso líquido / bruto	3,80 kg / 4,20 kg	9,30 kg / 10,30 kg
Rotação	15.000 rpm	15.000 rpm
Volume máximo do copo	0,8 L	0,8 L [3x]
Classificação fiscal [NCM]	84342090	84342090
EAN-13	7895707449527 7895707440739	7895707451995 7895707452008

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteração.



PADARIA

A linha Padaria apresenta uma gama de soluções para panificação e confeitarias de todos os portes. São batedeiras planetárias de diversas cores, moinhos de pão, fornos turbo elétricos de convecção e acessórios, que trazem mais praticidade, eficiência e sabor.



BATEDEIRAS PLANETÁRIAS

Batem massas leves, coberturas, chantili e afins

BPS-05-N

BATEDEIRA PLANETÁRIA BRANCA, 5 LITROS



UMA BATEDEIRA PROFISSIONAL

Com design tradicional, construção robusta e alta durabilidade, a batedeira Skymssen é a preferida das confeitarias e restaurantes.

- ✓ Estrutura em alumínio fundido
- ✓ Engrenagens metálicas de maior durabilidade
- ✓ Variador de velocidade com ajuste fino
- ✓ Bojo inox de 5 litros com alça
- ✓ Disponível em 6 cores

SILENCIOSA



Acompanha 3 batedores



*Disponível apenas para as cores branca e vermelha.

VELOCIDADE PERFEITA

Velocidade máxima ideal para bater cremes como chantili, glacê e marshmallow.



VÍDEO



SITE



MODELO	BPS-05-N
Tensão elétrica / frequência / fases	127-220 V / 50-60 Hz / 1
Potência nominal	250 W
Potência do motor	500 W
Consumo	0,25 kW-h
Dimensões [AxLxP]	420 x 240 x 380 mm
Dimensões da embalagem [AxLxP]	480 x 290 x 440 mm
Peso líquido / bruto	12,50 kg / 13,30 kg
Volume do bojo	5 L
Classificação fiscal (NCM)	84381000
EAN-13	7895707474895 (Branca) 7895707640634 (Vermelha) 7895707643680 (Preta) 7895707643697 (Laranja) 7895707643703 (Rosa) 7895707643710 (Azul)



MOINHOS DE PÃES

Transformam pão torrado em farinha de rosca.

MPAL

MOINHO DE PÃO INOX

FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO

Perfeito para padarias e supermercados, tritura rapidamente e é a opção mais segura do mercado.

- ✓ Lâmina de trituração de 6 pontas
- ✓ Alça para facilitar a retirada do copo
- ✓ Feito em aço inox e alumínio fundido
- ✓ Sistema de proteção para as mãos



SITE



ÚNICO COM COPO REMOVÍVEL PARA LIMPEZA

Sistema exclusivo que permite a fácil remoção do copo para limpeza completa.

MODELO	MPAL
Tensão elétrica / frequência / fases	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Potência nominal	600 W
Potência do motor	0,5 CV
Consumo	0,6 kW/h
Dimensões (AxLxP)	760 x 310 x 315 mm
Dimensões da embalagem (AxLxP)	850 x 350 x 350 mm
Peso líquido / bruto	13,50 kg / 15,00 kg
Classificação fiscal (NCM)	84381000
EAN-13	7895707522107 7895707534247



FORNOS TURBO ELÉTRICOS DE CONVECÇÃO COM 4 ASSADEIRAS 35 x 35 cm

Assamento rápido e uniforme para padarias, confeitarias e lojas de conveniência.

MAXICONV SV

FORNO TURBO ELÉTRICO COMPACTO, SEM
VAPOR COM 4 ASSADEIRAS



MAXICONV VP

FORNO TURBO ELÉTRICO COMPACTO, COM
VAPOR COM 4 ASSADEIRAS



MINI POR FORA, MAXI POR DENTRO

Possibilita cocção rápida e homogênea, graças ao seu sistema de turbina que distribui o calor por igual, por todo o forno. É perfeito para pães, esfirras, calzones, bolinhos de carne, bolos, croissants, macarons e muito mais.

- ✓ Painel digital com temporizador sonoro
- ✓ Todo em aço inox
- ✓ Botão para desligamento da turbina
- ✓ Empilhável em até 2 unidades
- ✓ Versões com e sem vapor



COCÇÃO UNIFORME



Seu revestimento de fibra cerâmica e sua porta de vidro duplo temperado, garantem um isolamento de alta performance, que entrega melhor cocção e economia de energia.



SITE



Rack removível para limpeza



Acompanha 4 assadeiras de
alumínio perfuradas
35 x 35 cm



SITE

MODELO	MAXICONV SV	HD	MAXICONV VP	HD
Tensão elétrica / frequência / fases	220 V / 60 Hz / 1		220 V / 60 Hz / 1	
Potência nominal	3.000 W		3.000 W	
Consumo	0,75 kW-h		0,75 kW-h	
Dimensões [AxLxP]	435 x 590 x 700 mm		435 x 590 x 700 mm	
Dimensões da embalagem [AxLxP]	505 x 680 x 790 mm		505 x 680 x 790 mm	
Dimensões Internas [AxLxP]	350 x 355 x 375 mm		350 x 355 x 375 mm	
Volume Interno	46,8 L		46,8 L	
Peso líquido / bruto	29,00 kg / 32,00 kg		29,00 kg / 32,00 kg	
Temperatura	0-210 °C		0-210 °C	
Pães por ciclo [50g]	48		48	
Altura entre assadeiras	75 mm		75 mm	
Classificação fiscal [NCM]	85141900		85141900	
EAN-13	7895707663985		7895707661806	



FORNOS TURBO ELÉTRICOS DE CONVECÇÃO

Assamento rápido e uniforme para padarias.

DISCOVERY 10

FORNO TURBO ELÉTRICO PARA 10 ASSADEIRAS



POTÊNCIA, QUALIDADE E ECONOMIA

A solução para sua padaria, trazendo alta produção, conforto e economia de energia.

ATÉ 300 PÃES POR FORNADA

- ✓ Pannel de fácil operação
- ✓ Todo em aço inox
- ✓ Cocção uniforme
- ✓ Botão para desligamento da turbina
- ✓ Rodízios para fácil locomoção



Elevado nível de economia de energia devido a seu excelente isolamento térmico e exclusivo sistema de controle de temperatura.



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Temperatura

Pães por ciclo [50g]

Altura entre assadeiras

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

DISCOVERY 10

HD

220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

20.000 W

9,4 kWh

1.900 x 1.070 x 1.490 mm

2.030 x 1.310 x 1.730 mm

250,00 kg / 280,00 kg

230 °C

300

110 mm

85141900

7895707585034
7895707590526



LAVADORA

Apresentamos nossa linha de Lavadoras de Louças, com equipamentos robustos e duráveis que trazem economia, segurança e sustentabilidade para a sua operação. Desenvolvidas para os estabelecimentos comerciais do setor de foodservice, como restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, hotéis e empresas de catering.



LAVADORAS DE LOUÇAS

Desenvolvida para lavar e secar grandes quantidades de pratos, copos, talheres e utensílios de cozinha de forma rápida e eficiente.

PROLAV 505

LAVADORA DE LOUÇAS DE ABERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM



ECONÔMICA, HIGIÊNICA E SUSTENTÁVEL

A eficiência da sua cozinha começa com uma lavadora de louças. A PROLAV-505 lava até 18 pratos em apenas 1 minuto, eliminando horas de trabalho manual e utilizando 85% menos água do que a lavagem convencional.

- ✓ Modelo de abertura frontal
- ✓ Motobombas enxágue e lavagem independentes
- ✓ Painel de comando intuitivo
- ✓ Aviso sonoro e visor detemperatura
- ✓ Construção em aço inox
- ✓ Instalação inclusa
- ✓ 3 ciclos de lavagem de 60, 90 e 120 s
- ✓ Gavetas de 50x50 cm (18 pratos)
- ✓ Até 60 gavetas por hora
- ✓ Até 1.080 pratos por hora



BENEFÍCIOS:

Lave até 18 pratos em apenas 1 minuto usando só 2,4 litros de água, enquanto a lavagem convencional gasta de 15 a 20 litros.

A menor manipulação de louças reduz o danos como quebras e desgastes.

Lavagem e enxágue a quente garantem a higienização completa e eliminação de bactérias.

A secagem por evaporação elimina a necessidade de panos de pratos.



SITE

MODELO

Tensão elétrica / frequência / fases

Potência nominal

Consumo

Dimensões [AxLxP]

Dimensões da embalagem [AxLxP]

Peso líquido / bruto

Tamanho do rack

Capacidade do rack (pratos de 30 cm)

Tempo de ciclo (lavagem e enxágue)

Produção máxima (pratos/hora)

Dimensões internas [AxLxP]

Temperatura de lavagem

Temperatura de enxágue

Potência da motobomba de lavagem

Potência da motobomba de enxágue

Consumo de água (por ciclo)

Potência das resistências

Classificação fiscal (NCM)

EAN-13

PROLAV 505

220 V / 60 Hz / 1

220 V / 60 Hz / 3

380 V / 60 Hz / 3

6.200 W

3,60 kW.h

845 x 590 x 600 mm

1.060 x 730 x 820 mm

60,00 kg / 67,00 kg

50 x 50 cm

18

60 s / 90 s / 180 s

1.080

325 x 500 x 500 mm

55-65° C

80-90° C

0,6 kW

0,25 kW

2,7 L

5.600 W

84221900

7895707703186

7895707707009

7895707707016

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS

A SKYMSEN possui uma rede com cerca de 600 Assistências Técnicas Autorizadas - ATA, devidamente capacitadas e com cobertura em todo Brasil.



Para localizar a Autorizada mais próxima de você, acesse:
www.skymesen.com



Se é Skymssen, pode confiar.





Se é Skymssen, pode confiar.

Metalúrgica Skymssen Ltda.

Rodovia Ivo Silveira 9525
Volta Grande
88355-202 Brusque/SC

www.skymssen.com



Acesse o QR Code e conheça
mais os Produtos Skymssen



48106.8 AGOSTO / 2023