




Se é Skymssen, pode confiar.
In Skymssen you can trust.
Si es Skymssen, puedes confiar.



CATALOG CATÁLOGO



www.skymssen.com



BUTCHERY / CARNICERÍA

SAUSAGE STUFFER / EMBUTIDORA DE CHORIZO

EL3 / EL5 / EL7

HORIZONTAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 3 / 5 / 7 LITERS
EMBUTIDORA DE CHORIZO HORIZONTAL INOXIDABLE, 3 / 5 / 7 LITROS



Model	EL3	EL5	EL7
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	190 x 185 x 605 mm	190 x 185 x 705 mm	190 x 185 x 845 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	370 x 365 x 565 mm	370 x 365 x 680 mm	370 x 365 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	3 L	5 L	7 L
Capacity Capacidad	2,5 kg	4 kg	5,5 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 139 x 200 mm	Ø 139 x 315 mm	Ø 139 x 450 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,00 kg / 9,20 kg	9,80 kg / 11,20 kg	12,40 kg / 14,30 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000	84385000

EL10V / EL15V

VERTICAL SAUSAGE STUFFER, STAINLESS STEEL, 10 / 15 LITERS
EMBUTIDORA DE CHORIZO VERTICAL INOXIDABLE, 10 / 15 LITROS



Model	EL10V	EL15V
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 415 x 510 mm	775 x 420 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	475 x 380 x 700 mm	475 x 385 x 835 mm
Cylinder volume Volumen del cilindro	10 L	15 L
Capacity Capacidad	8 kg	12 kg
Cylinder dimensions (ØxP) Dimensiones del cilindro (ØxP)	Ø 216 x 270 mm	Ø 216 x 405 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,80 kg / 18,10 kg	18 kg / 20,90 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000

MEAT TENDERIZERS / ABLANDADORES DE CARNES

ABS

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:

KES-AB/ABS 10

Meat strip cutter kit / Kit para cortar fajitas
AB/ABS 10 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	470 x 260 x 500 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	500 x 320 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,40 kg / 26,20 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

ABSC

MEAT STRIP CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
CORTADORA DE CARNE EN FAJITA, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	435 x 225 x 510 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	480 x 280 x 530 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	23,10 kg / 25,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	13 mm
Max. beef Width Ancho máximo de la carne	150 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

ABS-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL,WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:

KES-ABSHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 10 mm

KES-ABSHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABS-HD 12 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 245 x 530 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	510 x 340 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	27,10 kg / 29,00 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max.beef Width Ancho máximo de la carne	170 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

ABN-HD

MEAT TENDERIZER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, HEAVY DUTY
ABLANDADOR DE CARNES, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, HEAVY DUTY



Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:

KES-ABNHD10
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABN-HD 10 mm

KES-ABNHD12
Meat strip cutter kit
Kit para cortar fajitas- ABN-HD 12 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	540 x 475 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 510 x 310 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,20 kg / 27,100 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Max. beef thickness Espesor máximo de la carne	20 mm
Max. beef height Ancho máxima de la carne	200 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

MEAT SLICERS / CORTADORAS DE CARNES

FC-350

MEAT SLICER, STAINLESS STEEL,
BLADE 350 mm
CORTADORA DE CARNE,
INOXIDABLE, CUCHILLA 350 mm



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 720 mm 525 x 750 x 760 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	750 x 865 x 665 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	52,00 kg / 65,00 kg
Disc diameter Diámetro del disco	350 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-40 mm
HS code Partida arancelaria	84385000

MEAT MIXERS / MEZCLADORAS DE CARNES

MMS-50I

MEAT MIXER WITH COVER, 50 kg
MEZCLADORA DE CARNES, CON TAPA, 50 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.000 x 390 x 940 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.175 x 530 x 1.060 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	80,00 kg / 106,00 kg
Approximate output Producción aproximada	600 kg/h
Rotation Rotación	50 rpm
Tank capacity Capacidad del tanque	70 L / 50 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION
MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA

PS10

MEAT GRINDER 10, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 10, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	495 x 415 x 800 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	34,50 kg / 41,40 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PS22

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	41,00 kg / 48,50 kg
Approximate output Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PSP98M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL
MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 520 x 980 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	55,50 kg / 70,00 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



MEAT GRINDERS WITH FIXED PROTECTION AND STAINLESS STEEL MOUTH / MOLINOS DE CARNES CON PROTECCIÓN FIJA CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

PS22L

MEAT GRINDER 22, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO DE CARNE 22, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	530 x 325 x 720 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	515 x 415 x 810 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	40,00 kg / 47,50 kg
Approximate out Producción aproximada	300 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



PSP98L M

MEAT GRINDER 98, STAINLESS STEEL, WITH, STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO DE CARNE 98, INOXIDABLE CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	600 x 520 x 980 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	65,80 kg / 80,30 kg
Approximate output Producción aproximada	450 kg/h
HS code Partida arancelaria	84385000



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTOLISTATIVAS, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

MEAT MIXER-GRINDERS / MOLINOS MEZCLADORES DE CARNE

HS-22SC / HS-22CC

MEAT MIXER-GRINDER 22, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 22, INOXIDABLE, CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Model	HS-22SC	HS-22CC
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	2 – 0,33 HP-CV	2 – 0,33 HP-CV
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	625 x 480 x 990 mm	1255 x 480 x 990 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	800 x 585 x 1160 mm	1460 x 585 x 1160 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	96 kg / 121 kg	115 kg / 146 kg
Approximate output Producción aproximada	600 kg/h	600 kg/h
Hopper size Capacidad de la tolva	22 L / 16 kg	22 L / 16 kg
HS code Partida arancelaria	84385000	84385000



HS-98

MEAT MIXER-GRINDER 98, STAINLESS STEEL WITH STAINLESS STEEL MOUTH
MOLINO MEZCLADOR DE CARNE 98, INOXIDABLE, CON BOCA COMPLETA INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50 Hz / 3 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	3-0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.300 x 520 x 1.200 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.500 x 680 x 1.330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	183,00 kg / 203,00 kg
Approximate output Producción aproximada	900 kg/h
Hopper size Capacidad de la tolva	41 L / 31 kg
HS code Partida arancelaria	84385000



TABLE BAND SAWS / SIERRAS DE BANCADA PARA HUESOS

SB

TABLE BAND SAW, 68,5"
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, 68,5"


Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



SBL

TABLE BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH CUT REGULATOR, 68,5"
SIERRA DE BANCADA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON REGULADOR DE CORTE, 68,5"

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110V / 60 Hz / 1 220V / 50 Hz / 1 220V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,75 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	895 x 550 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.070 x 625 x 675 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	37,40 kg / 53,70 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	170 x 170 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	450 x 500 mm
Blade length Longitud de la cinta	1.740 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	600 m/min 500 m/min 600 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



BAND SAWS / SIERRAS PARA HUESOS

SF-218 / SL-218

BAND SAW, WITH CUT REGULATOR, 86"
SIERRA PARA HUESOS, CON REGULADOR DE CORTE, 86"


Model	SF-218	SL-218
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.540 x 630 x 645 mm	1.540 x 630 x 645 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.700 x 740 x 750 mm	1.700 x 740 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	56,00 kg / 83,00 kg	56,00 kg / 83,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	230 x 190 mm	230 x 190 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	570 x 600 mm	570 x 600 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.180 mm	2.180 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	901 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SF-282 / SL-282 / SF-295 / SL-295

BAND SAW, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116"
SIERRA PARA HUESOS, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116"

Model	SF-282 / SL-282	SF-295 / SL-295
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.675 x 850 x 870 mm	1.740 x 850 x 870 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.910 x 1.030 x 1.030 mm	1.910 x 1.030 x 1.030 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	75,00 kg / 102,00 kg	75,00 kg / 102,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 230 mm	440 x 230 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	695 x 805 mm	695 x 805 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 800 m/min 900 m/min	900 m/min 800 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SFL-282HD / SFL-295HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 111" / 116" HEAVY DUTY
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 111" / 116" HEAVY DUTY

Model	SFL-282HD	SFL-295HD
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 900 x 980 mm	1.965 x 900 x 980 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.110 x 1.050 x 1.100 mm	2.110 x 1.050 x 1.100 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	129,00 kg / 178,00 kg	132,00 kg / 181,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	350 x 330 mm 430 x 330 mm	350 x 330 mm 430 x 330 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	870 x 810 mm	870 x 810 mm
Blade length Longitud de la cinta	2.820 mm	2.950 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190	84659190



SFL-315HD

BAND SAW, STAINLESS STEEL, WITH MOVABLE TABLE, CUT REGULATOR, 124" HEAVY DUTY
SIERRA PARA HUESOS, INOXIDABLE, CON MESA MÓVIL, REGULADOR DE CORTE, 124" HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	2 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	2.000 x 970 x 1.050 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.100 x 1.090 x 1.170 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	141,00 kg / 204,00 kg
Cutting clearance (H x W) Área de corte (Al x An)	380 x 380 mm
Table dimensions (W x L) Dimensiones de la mesa (An x L)	930 x 880 mm
Blade length Longitud de la cinta	3.150 mm
Blade speed Velocidad de la cinta	900 m/min 700 m/min 900 m/min
HS code Partida arancelaria	84659190



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA, PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.



SLICER / CORTADORA DE FIAMBRES

SEMI AUTOMATIC SLICER CORTADORAS DE FIAMBRES SEMI AUTOMÁTICA

CFI-300L-N

SEMI AUTOMATIC SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm
CORTADORA DE FIAMBRES SEMIAUTOMÁTICA,
INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,33 HP-CV
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	645 x 610 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	830 x 750 x 790 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,60 kg / 51,20 kg
Disc diameter Diámetro del disco	300 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-3 mm
Cutting dimensions (H x W) Dimensiones de corte (Al x An)	190 x 180 mm
Slices per minute Rebanadas por minuto	38
HS code Partida arancelaria	84385000



AUTOMATIC SLICERS CORTADORAS DE FIAMBRES AUTOMÁTICAS

FA-300

AUTOMATIC SLICER, STAINLESS STEEL, BLADE 300 mm
CORTADORA DE FIAMBRES AUTOMÁTICA,
INOXIDABLE, CUCHILLA 300 mm

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,33 HP
Consumption Consumo	0,6 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	645 x 610 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	830 x 750 x 790 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,60 kg / 51,20 kg
Disc diameter Diámetro del disco	300 mm
Cutting thickness Espesor de corte	0-3 mm
Cutting dimensions (H x W) Dimensiones de corte (Al x An)	190 x 180 mm
Slices per minute Rebanadas por minuto	38
HS code Partida arancelaria	84385000



BAR AND RESTAURANT BAR Y RESTAURANTE

CUTTERS / CUTTERS

CR-4L / CR-8L
CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS
CUTTER, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD, 4/8 LITROS

CR-4LR / CR-8LR
CUTTER, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM, 4 / 8 LITERS, WITH SCRAPPER
CUTTER, INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD 4 / 8 LITROS, CON RASCADOR



Accessory sold separately:
Accesorio vendido por separado:



LDC-4L / LDC-8L
Shredder blade for cooked meat
Cuchilla deshiladora carne cocida



RP-4L / RP-8L
Scraper kit
kit Rascador

Model	CR-4L	CR-4LR	CR-8L	CR-8LR
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	1HP	1HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	465 x 265 x 275 mm	530 x 265 x 275 mm	525 x 320 x 335 mm	590 x 320 x 335 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	530 x 320 x 320 mm	530 x 320 x 320 mm	600 x 360 x 380 mm	600 x 360 x 380 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,25 kg / 16,40 kg	15,45 kg / 16,60 kg	17,50 kg / 19,60 kg	19,30 kg / 20,10 kg
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000

PEELERS / PELADORAS

DA-06

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	20,70 kg / 22,50 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DAL-06S

GARLIC PEELER, STAINLESS STEEL, 4 kg
PELADORA DE AJO, INOXIDABLE, 4 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	18,20 kg / 21,00 kg
Approximate output Producción aproximada	70 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	4 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-06

POTATO PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg
PELADORA DE PAPAS, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	630 x 390 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	680 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,40 kg / 21,20 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DC-06

ONION PEELER, STAINLESS STEEL, 6 kg
PELADORA DE CEBOLLA, INOXIDABLE, 6 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	585 x 490 x 390 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	660 x 410 x 410 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19 kg / 20,80 kg
Approximate output Producción aproximada	120 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	6 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-10

POTATO PEELER, WITH DOOR, STAINLESS STEEL, 10 kg
PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA, INOXIDABLE, 10 kg

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	720 x 475 x 580 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	760 x 530 x 630 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	24,20 kg / 30,30 kg
Approximate output Producción aproximada	200 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	10 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



DB-25HD

POTATO PEELER, WITH DOOR AND TIMER,
STAINLESS STEEL, 25 kg, HEAVY DUTY
PELADORA DE PAPAS, CON PUERTA Y TEMPORIZADOR,
INOXIDABLE, 25 kg, HEAVY DUTY

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Consumption Consumo	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.155 x 550 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.350 x 630 x 750 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	45,00 kg / 82,00 kg
Approximate output Producción aproximada	500 kg/h
Capacity per cycle Capacidad por ciclo	25 kg
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:
CC-25HD
Peel Strainer Box / Caja Colectora, Heavy Duty

CITRUS JUICERS / EXPRIMIDORES DE CÍTRICOS

ES

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, POLYPROPYLENE CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE POLIPROPILENO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP-CV
Consumption Consumo	0,18 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	315 x 305 x 175 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	390 x 245 x 245 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	3,63 kg / 4,15 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
Fruits per minute (Aprox.) Frutas por minuto (Aprox.)	8
HS code Partida arancelaria	84388090



ESL

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE INOXIDABLE.

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 260 x 260 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,50 kg / 6,00 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
Fruits per minute (Aprox.) Frutas por minuto (Aprox.)	8
HS code Partida arancelaria	84388090



EX

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	460 x 260 x 260 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,00 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



EX SUPER

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, ALUMINUM LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS ALUMINIO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	425 x 245 x 210 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 260 x 260 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,50 kg / 6,00 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



ESB-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,25 HP
Consumption Consumo	0,33 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,80 kg / 5,80 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



ESB SUPER-N

CITRUS JUICER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL LIQUIDS CHAMBER
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, INOXIDABLE, CÁMARA DE JUGOS INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Consumption Consumo	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	440 x 360 x 270 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	485 x 310 x 315 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,10 kg / 9,10 kg
Rotation Rotación	1.750 rpm
HS code Partida arancelaria	84388090



CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTORS
EXTRACTORES DE JUGOS

CSE

CENTRIFUGAL JUICER ETRACTOR, STAINLESS STEEL, WITH SAFETY SYSTEM
EXTRACTOR DE JUGOS INOXIDABLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	680 x 480 x 280 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	610 x 460 x 330 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,50 kg / 17,00 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm
HS code Partida arancelaria	84351000



ILLUSTRATIVE PHOTOS. ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

ELECTRIC FRYERS OIL

FE-10-N

ELECTRIC FRYER, 5 LITERS, STAINLESS STEEL
FREIDORA ELÉCTRICA, 5 LITROS, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W 3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 300 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 315 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,00 kg / 5,30 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm
HS code Partida arancelaria	84198190



OIL / ACEITE

FED-20-N

ELECTRIC FRYER, TWO TANKS, 2X5 LITERS EACH, STAINLESS STEEL
FREIDORA ELÉCTRICA, DOS CUBAS DE 2 X 5 LITROS CADA, INOXIDABLE

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.000 W (2x) 3.300 W (2x)
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	280 x 610 x 670 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	320 x 595 x 485 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	7,80 kg / 10,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	5 L (2x)
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	105 x 190 x 220 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	240 x 300 mm (2x)
HS code Partida arancelaria	84198190



OIL / ACEITE

TURBO ELECTRIC FRYERS COLD ZONE - OIL
FREIDORAS ELÉCTRICAS TURBO ZONA FRÍA - ACEITE

FZM / FZM8

ELECTRIC FRYER COLD ZONE 15 LITERS, STAINLESS STEEL, TABLE TOP.
FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE BANCADA.

Model	FZM	FZM8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	485 x 400 x 590 mm	485 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	525 x 450 x 590 mm	525 x 450 x 590 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	12,50 kg / 14,50 kg	12,50 kg / 14,50 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE
ZONA FRÍA

FZP / FZP8

ELECTRIC FRYER COLD ZONE, 15 LITERS, STAINLESS STEEL, FLOOR STANDING
FREIDORA ELÉCTRICA ZONA FRÍA, 15 LITROS, INOXIDABLE, DE PISO

Model	FZP	FZP8
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	5.000 W	8.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	970 x 400 x 590 mm	970 x 400 x 590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.030 x 430 x 540 mm	1.030 x 430 x 540 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,70 kg / 18,40 kg	15,70 kg / 18,40 kg
Tank capacity Capacidad del tanque	15 L	15 L
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	93 x 117 x 240 mm	93 x 117 x 240 mm
Basket max. load Carga máxima de la cesta	0,6 kg (2x)	0,6 kg (2x)
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	310 x 270 mm	310 x 270 mm
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE
ZONA FRÍA

FE28S

ELECTRIC FRYER SPLIT COLD ZONE 2X14 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE
FREIDORA ELÉCTRICA CUBA DIVIDIDA ZONA FRÍA 2X14 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA

Model	FE28S
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	16.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.055 x 400 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.240 x 525 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 365 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	40 kg / 56 kg
HS code Partida arancelaria	84198190



COLD ZONE
ZONA FRÍA

ELECTRIC FRYER WATER AND OIL
FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE

FE25 / FE38

ELECTRIC FRYER WATER AND OIL, 25 LITERS / 38 LITERS, STAINLESS STEEL, THREE-PHASE
FREIDORA ELÉCTRICA AGUA Y ACEITE, 25 LITROS / 38 LITROS, INOXIDABLE, TRIFÁSICA

Model	FE25	FE38
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3	220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	15.000 W	18.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.055 x 400 x 850 mm	1.055 x 575 x 850 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.240 x 525 x 1.000 mm	1.240 x 700 x 1.000 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 365 mm	527 x 380 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	36 kg / 52 kg	146 kg / 74 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



WATER AND OIL
AGUA Y ACEITE

GAS FRYER COLD ZONE
FREIDORA A GAS ZONA FRÍA

FG20 GLP / FG20 GN

GAS FRYER COLD ZONE, 20 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT
FREIDORA A GAS ZONA FRÍA, 20 LITROS, INOXIDABLE, MILLIVOLTO

Model	FG20 GLP	FG20 GN
Type of gas Tipo de gas	GLP	GN
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	-	-
Power rating Potencia	90.000 BTU/h	90.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 335 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	354 x 354 mm	354 x 354 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	41,00 kg / 56,00 kg	41,00 kg / 56,00 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE
ZONA FRÍA

FG25S GLP / FG25S GN

GAS FRYER COLD ZONE SPLIT 2X12,5 LITERS, STAINLESS STEEL, MILLIVOLT
FREIDORA GAS ZONA FRÍA CUBA DIVIDIDA 2X12,5 LITROS, INOXIDABLE, MILLIVOLTO

Model	FG25S GLP	FG25S GN
Type of gas Tipo de gas	GLP	GN
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	-	-
Power rating Potencia	120.000 BTU/h	120.000 BTU/h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1055 x 405 x 820 mm	1055 x 405 x 820 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1240 x 525 x 920 mm	1240 x 525 x 920 mm
Basket dimensions (H x W x L) Dimensiones de la cesta (Al x An x L)	140 x 160 x 325 mm	140 x 160 x 335 mm
Frying area (W x L) Área de Fritura (An x L)	352 x 170 mm	352 x 170 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	47,00 kg / 62,00 kg	47,00 kg / 62,00 kg
HS code Partida arancelaria	84198190	84198190



COLD ZONE
ZONA FRÍA

HIGH SPEED BLENDERS 1,5 LITERS
LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 1,5 LITROS

LI1.5

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 1,5 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	405 x 210 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	445 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	1,92 kg / 2,30 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	84386000



BAR 1.5

BLENDER WITH SOUND ENCLOSURE, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 1,5 LITERS
BLENDER CON CAJA REDUCTORA DE RUIDOS, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 1,5 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	127 V / 50-60 Hz / 1 220-240 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	460 x 255 x 265 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	590 x 350 x 495 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	5,90 kg / 6,85 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	1,5 L
HS code Partida arancelaria	85094010



HIGH SPEED BLENDERS 2,0 LITERS

LI2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	900 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 190 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,17 kg / 2,80 kg
Rotation Rotación	18.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



TA2

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL CUP, 2,0 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO EN ACERO INOXIDABLE, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	450 x 215 x 205 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	490 x 195 x 195 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,63 kg / 3,35 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



COMMERCIAL BLENDERS / LICUADORAS COMERCIALES

LC2 / LC3 / LC4 / LC6 / LC8 / LC10

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LC2	LC3	LC4	LC6	LC8	LC10
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	660 x 240 x 270 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	520 x 335 x 570 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,40 kg / 5,90 kg	4,65 kg / 6,05 kg	4,95 kg / 6,45 kg	5 kg / 7,00 kg	5,30 kg / 7,50 kg	5,50 kg / 7,50 kg
Rotation Rotación	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	3,6 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



BM2

MAXI BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH VARIABLE SPEED, 2,0 LITERS
MAXI BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE, CON VARIADOR DE VELOCIDAD, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,05 kg / 4,80 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately / Accesorio vendido por separado:
CCTB2
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



BS2

SUPREME BLENDER, HIGH SPEED, TRITAN CUP, BPA FREE, WITH PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS, 2,0 LITERS
SUPREME BLENDER, ALTA VELOCIDAD, VASO TRITAN, BPA FREE CON FUNCIONES PRE PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	2.238 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 205 x 230 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	285 x 245 x 345 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,08 kg / 4,80 kg
Rotation Rotación	38.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	2 L
HS code Partida arancelaria	84386000



Accessory sold separately
Accesorio vendido por separado:
CCTB2
Complete jar BPA free 2L, without mixing rod
Vaso completo tritan BPA Free 2L, sin empujador



HIGH SPEED BLENDERS 4,0 LITERS

LICUADORAS DE ALTA VELOCIDAD DE 4,0 LITROS

TA4

HIGH SPEED BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP, 4 LITERS
LICUADORA DE ALTA VELOCIDAD, INOXIDABLE, VASO MONOBOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 4 LITROS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 50-60 Hz / 1 220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	1.200 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 270 x 240 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	455 x 310 x 545 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	4,53 kg / 6,15 kg
Rotation Rotación	22.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	4 L
HS code Partida arancelaria	84386000



L2 / L3 / L4 / L6 / L8 / L10

STAINLESS STEEL COMMERCIAL BLENDERS WITH ONE-PIECE STAINLESS STEEL CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS
LICUADORAS COMERCIALES DE ACERO INOXIDABLE CON VASO SIN SOLDADURA DE INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	L2	L3	L4	L6	L8	L10
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110/220 V / 50-60 Hz / 1	110/220 V / 50-60 Hz / 1	110/220 V / 50-60 Hz / 1	110/220 V / 50-60 Hz / 1	110/220 V / 50-60 Hz / 1	110/220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV	0,5 HP-CV
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 240 x 270 mm	660 x 240 x 255 mm	660 x 290 x 280 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	520 x 335 x 570 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	9,10 kg / 10,20 kg	9,30 kg / 10,55 kg	9,65 kg / 11,00 kg	9,85 kg / 11,45 kg	9,85 kg / 11,45 kg	9,65 kg / 11,00 kg
Rotation Rotación	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm	4.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	3,6 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



COMMERCIAL BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES CON MANCAL REMOVIBLE

LAR-02MB / LAR-03MB / LAR-04MB / LAR-06MB / LAR-08MB / LAR-10MB

COMMERCIAL BLENDER, STAINLESS STEEL, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, INOXIDABLE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 LITROS

Model	LAR-02MB	LAR-03MB	LAR-04MB	LAR-06MB	LAR-08MB	LAR-10MB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP	0,5 HP
Consumption Consumo	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	640 x 240 x 270 mm	630 x 275 x 260 mm	630 x 275 x 260 mm	720 x 310 x 300 mm	750 x 330 x 320 mm	780 x 340 x 330 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	380 x 290 x 470 mm	400 x 290 x 525 mm	400 x 290 x 525 mm	455 x 310 x 545 mm	495 x 320 x 560 mm	550 x 550 x 350 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	8,90 kg / 10,20 kg	9,50 kg / 11,20 kg	9,50 kg / 11,20 kg	9,60 kg / 11,40 kg	10,00 kg / 11,60 kg	10,00 kg / 11,60 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.500 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	2 L	3 L	4 L	6 L	8 L	10 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000	84386000



COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTES CON MANCAL REMOVIBLE

LAR-15PMB / LAR-25PMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15PMB	LAR-25PMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.120 x 365 x 525 mm	1.180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.130 x 400 x 560 mm	1.190 x 420 x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	25,00 kg 28,10 kg	25,80 kg 28,80 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



COMMERCIAL TILTING BLENDERS WITH STAINLESS STEEL STAND AND REMOVABLE CUTTING UNIT / LICUADORAS COMERCIALES BASCULANTE CON MANCAL REMOVIBLE Y CABALLETE EN ACERO INOXIDABLE

LAR-15LMB / LAR-25LMB

COMMERCIAL TILTING BLENDER, STAINLESS STEEL STAND AND SEAMLESS CUP 15 / 25 LITERS
LICUADORA COMERCIAL, BASCULANTE, CABALLETE Y VASO MONOBLOQUE EN ACERO INOXIDABLE, 15 / 25 LITROS

Model	LAR-15LMB	LAR-25LMB
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1,5 HP	1,5 HP
Consumption Consumo	1,10 kW-h	1,10 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.120 x 365 x 525 mm	1.180 x 410 x 525 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.130 x 400 x 560 mm	1.190 x 420x 560 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	19,00 kg 27,40 kg	20,50 kg 28,50 kg
Rotation Rotación	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm	3.500 rpm 3.000 rpm 3.500 rpm
Max. cup volume Volumen máximo de vaso	19 L	25 L
HS code Partida arancelaria	84386000	84386000



HAND MIXER - MIXER DE MANO

MX-200 / MX-300 / MX-400 / MX-500

HAND MIXER, STAINLESS STEEL REMOVABLE ROD - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]
MIXER DE MANO, VARILLA DESMONTABLE INOXIDABLE - 230 MM [9"], 290 MM [12"], 420 MM [16"], 500 MM [20"]

Model	MX-200	MX-300	MX-400	MX-500
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	250 W	250 W	350 W	550 W
Consumption Consumo	0,25 kW-h	0,25 kW-h	0,35 kW-h	0,55 kW-h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	505 x 130 x 95 mm	560 x 130 x 95 mm	740 x 160 x 120 mm	815 x 160 x 120 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	113 x 140 x 640 mm	113 x 140 x 640 mm	137 x 147 x 935 mm	137 x 147 x 935 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	2,10 kg / 2,70 kg	2,20 kg / 2,80 kg	3,80 kg / 4,50 kg	4,40 kg / 5,940 kg
Rotation Rotación	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
Max. cup volume Volumen máximo del vaso	10 L	15 L	60 L	70 L
HS code Partida arancelaria	84388090	84388090	84388090	84388090



ILLUSTRATIVE PHOTOS, ACTUAL PRODUCT AND ACCESSORIES MAY CHANGE
FOTO ILLUSTRATIVA, PRODUCTO REAL Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.

FOOD PROCESSORS / PROCESADORAS DE ALIMENTOS

PA7 PRO

FOOD PROCESSOR, STAINLESS STEEL, WITH 7 DISCS, OR WITHOUT DISCS.
PROCESADORA DE ALIMENTOS, INOXIDABLE, CON 7 DISCOS, O SIN DISCOS.

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	590 x 325 x 520 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	640 x 400 x 620 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	31,30 kg / 35,50 kg
Approximate output Producción aproximada	250 kg/h
Rotation Rotación	440 rpm 370 rpm 440 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	203 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1 / E3 / H7 / V / Z3 / Z5 / Z8.

PA-14-N

FOOD PROCESSOR, WITH 6 DISCS
PROCESADORA DE ALIMENTOS, CON 6 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	1 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	700 x 530 x 660 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	960 x 695 x 825 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	71,50 kg / 99,00 kg
Approximate output Producción aproximada	400 kg/h
Rotation Rotación	510 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	429 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



DISCS INCLUDED / INCLUIDO DISCOS: E1,5 / E3 / V / Z3 / Z5 / Z8.

GRATERS / RALLADORES

RQC

CHEESE AND COCONUT GRATER, STAINLESS STEEL, WITH 3 DISCS
RALLADOR DE QUESO Y COCO, INOXIDABLE, CON 3 DISCOS

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	420 x 200 x 570 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,70 kg / 17,80 kg
Approximate output Producción aproximada	85 kg/h
Rotation Rotación	1750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84386000



TG

ICE CRUSHER
TRITURADOR DE HIELO

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	410 x 200 x 565 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	470 x 290 x 600 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	15,5 kg / 17,3 kg
Approximate output Producción aproximada	50 kg/h
Rotation Rotación	1750 rpm
Disc diameter Diámetro del disco	138 mm
HS code Partida arancelaria	84388090




FOOD PROCESSORS DISCS / DISCOS PARA PROCESADORAS DE ALIMENTOS

PA7 PRO

SLICER
CORTADOR



GRATER
RALLADOR



JULIENNE
JULIENNE




SCALLOP CUT
CORTE ONDULADO



RQC

GRATER
RALLADOR



TG


CRUSHER
TRITURADOR



PA7 PRO

COMBINED WITH SLICER DISCS
COMBINADO CON DISCOS CORTADORES

DICING DISC
CORTE CUBO



PA-14-N

SLICER
CORTADOR




GRATER
RALLADOR



KCSV - VINAIGRETTE DICE KIT - 8x8x5 mm
KIT CUBO VINAGRETA - 8x8x5 mm



KC14 - LARGE DICE KIT - 14 mm
KIT CUBO GRANDE - 14 mm



KC8 - SMALL DICE KIT - 8 mm
KIT CUBO PEQUEÑO - 8 mm



KC20F - FRUIT DICE KIT - 20x20x14 mm
KIT CUBO FRUTAS - 20x20x14 mm



KC10 - MEDIUM DICE KIT - 10 mm
KIT CUBO MEDIANO - 10 mm



DOUGH OPENERS / ABRIDORAS DE MASAS

AMP-400 / AMP-500
DOUGHBALL OPENER, FLATTNER AND FORMER
ABRIDORA, APLASTADORA Y FORMADORA DE MASAS

PROUD WINNER
2019
SMART
LABEL



Model	AMP-400	AMP-500
Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating Potencia	0,5 HP	0,5 HP
Consumption Consumo	0,5 kW.h	0,5 kW.h
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	760 x 705 x 590 mm	835 x 780 x 650 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	950 x 800 x 710 mm	1010 x 880 x 800 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	68,30 kg / 89,50 kg	100,00 kg / 132,00 kg
Max. aperture size Tamaño máximo de apertura	40 cm	50 cm
HS code Partida arancelaria	84381000	84381000

PRODUCT PRODUCTO	A-SIDE LADO A	B-SIDE LADO B	MODEL MODELO
AMP-400 INCLUDED WITH THE MACHINE BANDEJAS INCLUIDAS	FLAT LISO 25 cm (10") EDGE 25 cm (10") BORDE 30 cm (12") EDGE 30 cm (12") BORDE	FLAT LISO 35 cm (14") EDGE 35 cm (14") BORDE 40 cm (16") EDGE 40 cm (16") BORDE	4BL 4BB25/35 4BB30/40
AMP-500 INCLUDED WITH THE MACHINE BANDEJAS INCLUIDAS	FLAT LISO 30 cm (12") EDGE 30 cm (12") BORDE 35 cm (14") EDGE 35 cm (14") BORDE FLAT LISO 20 cm (8") EDGE 20 cm (8") BORDE	40 cm (16") EDGE 40 cm (16") BORDE 45 cm (18") EDGE 45 cm (18") BORDE 50 cm (20") EDGE 50 cm (20") BORDE 37 cm (15") EDGE 37 cm (15") BORDE 25 cm (10") EDGE 25 cm (10") BORDE	5BLB40 5BB30/45 5BB35/50 5BLB37 5BB20/25
AMP-400 AVAILABLE AS ACCESSORY BANDEJAS OPCIONALES	25 cm (10") NAPOLITAN EDGE 25 cm (10") BORDE NAPOLITANO 30 cm (12") NAPOLITAN EDGE 30 cm (12") BORDE NAPOLITANO	35 cm (14") NAPOLITAN EDGE 35 cm (14") BORDE NAPOLITANO 40 cm (16") NAPOLITAN EDGE 40 cm (16") BORDE NAPOLITANO 40 cm (16") NAPOLITAN EDGE 40 cm (16") BORDE NAPOLITANO	4BBN25/35* 4BBN30/40* 5BLBN40*
AMP-500 AVAILABLE AS ACCESSORY BANDEJAS OPCIONALES	30 cm (12") NAPOLITAN EDGE 30 cm (12") BORDE NAPOLITANO 35 cm (14") NAPOLITAN EDGE 35 cm (14") BORDE NAPOLITANO	45 cm (18") NAPOLITAN EDGE 45 cm (18") BORDE NAPOLITANO 50 cm (20") NAPOLITAN EDGE 50 cm (20") BORDE NAPOLITANO	5BBN30/45* 5BBN35/50*

STONE DECK OVENS / HORNOS DE PIEDRA REFRACTARIA

FLP-400A
ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, ANALOG
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA
PARA PIZZA, ANALOGICO



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones internas (Al x An x L)	150 x 420 x 400 mm
Internal volume Volumen Interno	25,5 L
Temperature Temperatura	0-400 °C
Apporx. baking time (raw dough) Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)	2-3 min
Max pizza size Tamaño máximo de la pizza	Ø40 cm
HS code Partida arancelaria	85141010

FLP-400D
ELECTRIC STONE DECK PIZZA OVEN, DIGITAL
HORNO ELÉCTRICO DE PIEDRA REFRACTARIA
PARA PIZZA, DIGITAL



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating Potencia	3.300 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	310 x 700 x 710 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	375 x 785 x 780 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	38,00 kg / 41,00 kg
Internal dimensions (H x W x L) Dimensiones internas (Al x An x L)	150 x 420 x 400 mm
Internal volume Volumen Interno	25,5 L
Temperature Temperatura	0-450 °C
Apporx. baking time (raw dough) Tiempo aproximado de cocción (pasta cruda)	2-3 min
Max pizza size Tamaño máximo de la pizza	Ø40 cm
HS code Partida arancelaria	85141010



ICE CREAM PARLOR / HELADERÍA

MILKSHAKE MIXERS / BATIDORAS DE MILKSHAKE

BMS-P / BMS-N

MILKSHAKE MIXER, STAINLESS STEEL CUP, 1 MIXER

BATIDORA DE MILKSHAKE, VASO ACERO INOXIDABLE, 1 AGITADOR

Model	BMS-P	BMS-N
Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	220 V / 50-60 Hz / 1	220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	200 W	200 W
Consumption <i>Consumo</i>	0,2 kW-h	0,2 kW-h
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	315 x 150 x 225 mm	470 x 210 x 150 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	370 x 210 x 270 mm	525 x 240 x 235 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	2,25 kg / 2,70 kg	3,80 kg / 4,70 kg
Rotation <i>Rotación</i>	15.000 rpm	15.000 rpm
Max. cup volume <i>Volumen máximo de vaso</i>	0,8 L	0,8 L
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84342090	84342090



BAKERY / PANADERIA

PLANETARY MIXERS / BATIDORAS PLANETÁRIAS



BPS-06

PLANETARY MIXER, MULTIPLE SPEEDS, 6 LITERS

BATIDORA PLANETARIA, MULTIPLAS VELOCIDADES, 6 LITROS

Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	110-220 V / 50-60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	500 W
Consumption <i>Consumo</i>	0,50 kW-h
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	420 x 230 x 380 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	480 x 290 x 440 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	12,60 kg / 14,20 kg
Bowl volume <i>Volumen del tazón</i>	6 L
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000

Available colors
Colores disponibles

650617

650595

650587

650609

650625

387754

SPIRAL MIXER / AMASSADORA ESPIRAL

AMES

SPIRAL MIXER 5 KG

AMASADORA ESPIRAL 5 KG



Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	127 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	0,5 HP
Consumption <i>Consumo</i>	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	495 x 285 x 570 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	700 x 440 x 700 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	39 kg / 56 kg
Bowl volume <i>Volumen del tazón</i>	9 L
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000

DOUGH ROLLERS

CLM-300L

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 300 mm, STANDARD

CIINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 300 mm

Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	0,5 HP
Consumption <i>Consumo</i>	0,37 kW-h
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	520 x 500 x 560 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	780 x 660 x 710 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	43,50 kg / 57,00 kg
Rotation <i>Rotación</i>	77 rpm
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000



CLM-400

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 400 mm

CIINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 400 mm

Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	110/220 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	1HP
Consumption <i>Consumo</i>	0,73 kW-h
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	650 x 600 x 800 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	850 x 710 x 710 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	67,20 kg / 85,00 kg
Rotation <i>Rotación</i>	77 rpm
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000



BREAD CRUMB MILLS / MOLINOS DE PANES

MPAL

BREAD CRUMBS MILL, STAINLESS STEEL WITH REMOVABLE CUP

MOLINO DE PAN, ACERO INOXIDABLE Y VASO REMOVIBLE

Voltage / frequency / phases <i>Tensión eléctrica / frecuencia / fases</i>	110 V / 60 Hz / 1 220 V / 50 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 1
Power rating <i>Potencia</i>	0,5 HP
Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	675 x 310 x 315 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	420 x 370 x 490 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	16,60 kg / 17,90 kg
Approximate output <i>Producción aproximada</i>	30 kg
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000



DOUGH DIVIDERS

DIVISORAS DE MASAS

DMS-30

DOUGH DIVIDER

DIVISORA DE MASAS

Dimensions (H x W x L) <i>Dimensiones (Al x An x L)</i>	1100 x 450 x 430 mm
Package size (H x W x L) <i>Dimensiones del embalaje (Al x An x L)</i>	1180 x 530 x 530 mm
Net / gross weight <i>Peso neto / bruto</i>	33,00 kg / 54,00 kg
HS code <i>Partida arancelaria</i>	84381000



DISHWASHER / LAVAVAJILLA

UNDERCOUNTER DISHWASHER
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM

PROLAV 505
UNDERCOUNTER DISH WASHER, FOR 20" (50CM) RACKS
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM



Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 1 220 V / 60 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3
Power rating Potencia	6.200 W
Consumption Consumo	6.2 kWh
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	845 x 590 x 600 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	1.020 x 750 x 650 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	60,00 kg / 71,00 kg
Rack size Medidas del rack	50 x 50 cm
Rack capacity (12" plates) Capacidad del rack (platos de 30cm)	18
Maximum output (plates/hour) Producción máxima (placas/hora)	1.080
Cycle Time (washing + rinsing) Ciclo completo (lavado y enjuague)	60 s / 90 s / 180 s
Useful space for washing (H x W x L) Area útil interna (Al x An x L)	325 x 500 x 500 mm
Washing temperature Temperatura del lavado	55°-65° C
Rising temperature Temperatura del enjuague	80°-90° C
Motopump power rate for washing Potencia de la bomba de lavado	0,6 kW
Motopump power rate for rising Potencia de la motobomba del enjuague	0,25 kW
Water consumption (per cycle) Consumo de agua (por ciclo completo)	2,7 L
Resistance power rating (wash) Potencia de la resistencia (lavado)	5.600 W
Resistance power rating (rinse) Potencia de la resistencia (enjuague)	5.600 W
HS code Partida arancelaria	84221900


CONVECTION TURBO OVENS, ELECTRICAL,
10 TRAYS 60x70 cm
HORNOS TURBO ELÉCTRICOS, DE CONVECCIÓN PARA
10 BANDEJAS 60x70 cm

DISCOVERY 10
TURBO OVEN, ELECTRICAL, 10 TRAYS, 360 BREADS
HORNO TURBO ELÉCTRICO, PARA 10 BANDEJAS



High level of energy savings due to its excellent thermal insulation and temperature control system

Alto nivel de ahorro energético debido a su excelente aislamiento térmico y sistema de control de temperatura




Accessory sold separately
Accesorio vendido por separado:

ALR-58X68

*ALUMINUM FLAT TRAY
58 x 68 cm /

*BANDEJA PLANA DE ALUMINIO,
58 X 68 CM



Accessory sold separately
Accesorio vendido por separado:

AOR-58X68

*ALUMINUM WAVY TRAY, PERFORATED
58 x 68 cm

*BANDEJA ONDULADA DE ALUMINIO,
PERFORADA, 58 X 68 CM

Voltage / frequency / phases Tensión eléctrica / frecuencia / fases	220 V / 60 Hz / 3 220 V / 50 Hz / 3 380 V / 60 Hz / 3 380 V / 50 Hz / 3
Power rating Potencia	20.000 W
Dimensions (H x W x L) Dimensiones (Al x An x L)	1.900 x 1.070 x 1.590 mm
Package size (H x W x L) Dimensiones del embalaje (Al x An x L)	2.030 x 1.310 x 1.830 mm
Net / gross weight Peso neto / bruto	326,00 kg / 425,00 kg
Temperature Temperatura	230 °C
Breads per cycle (50g) Panecillos por ciclo (50g)	300
Height between roasting pans Altura entre bandejas para asar	110 mm
HS code Partida arancelaria	85141010



In Skymssen you can trust.
Si es Skymssen, puedes confiar.

Metalúrgica Skymssen Ltda.
Rodovia Ivo Silveira, 9525
Volta Grande
88355-202, Brusque / SC