



DISHWASHER
LAVAVAJILLA

DISHWASHER LAVAVAJILLA

Developed to wash and dry large quantities of plates, glasses, cutlery, and kitchen utensils quickly and efficiently.

Desarrollada para lavar y secar grandes cantidades de platos, vasos, cubiertos y utensilios de cocina de forma rápida y eficiente.

PROLAV 505

UNDERCOUNTER DISHWASHER, FOR 20" (50 CM) RACKS
LAVAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CM



ECONOMICAL, HYGIENIC, AND SUSTAINABLE ECONÓMICA, HIGIÉNICA Y SOSTENIBLE

The efficiency of your kitchen starts with a dishwasher. The PROLAV-505 washes up to 18 dishes in just 1 minute, eliminating hours of manual work and using 85% less water than conventional washing.

La eficiencia de su cocina comienza con un lavavajillas. El PROLAV-505 lava hasta 18 platos en solo 1 minuto, eliminando horas de trabajo manual y utilizando un 85% menos de agua que el lavado convencional.

- ✓ Front-opening model
Modelo de apertura frontal
- ✓ Independent rinse and wash motor pumps
Bombas de enjuague y lavado independientes
- ✓ Intuitive control panel
Panel de control intuitivo
- ✓ Audible alarm and temperature display
Alarma sonora y visor de temperatura
- ✓ Stainless steel construction
Construcción en acero inoxidable
- ✓ Installation included
Instalación incluida



- ✓ 3 washing cycles of 60, 90, and 120 s
3 ciclos de lavado de 60, 90 y 120 s
- ✓ Drawers of 50x50 cm (18 plates)
Cajones de 50x50 cm (18 platos)
- ✓ Up to 60 drawers per hour
Hasta 60 cajones por hora
- ✓ Up to 1,080 plates per hour
Hasta 1,080 platos por hora

MODEL

Voltage / frequency / phases
Tensión eléctrica / frecuencia / fases

Power rating / Potencia

Dimensions (HxWxL) / Dimensiones (Al x An x L)

Package size (HxWxL) / Dimensiones del embalaje (Al x An x L)

Net / gross weight / Peso neto / bruto

Rack size / Medidas del rack

Rack capacity (12" plates) / Capacidad del rack (platos de 30cm)

Maximum output (plates/hour) / Producción máxima (placas/hora)

Cycle Time (washing + rising) / Ciclo completo (lavado y enjuague)

Useful space for washing (H x W x L) / Área útil interna (Al x An x L)

Washing temperature / Temperatura del lavado

Rising temperature / Temperatura del enjuague

Motopump power rate for washing / Potencia de la bomba de lavado

Motopump power rate for rising / Potencia de la motobomba del enjuague

Water consumption (per cycle) / Consumo de agua (por ciclo completo)

Resistance power rating (wash) / Potencia de la resistencia (lavado)

Resistance power rating (rinse) / Potencia de la resistencia (enjuague)

PROLAV 505

220 V / 60 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 3
380 V / 60 Hz / 3

6.200 W

845 x 590 x 600 mm

1.060 x 730 x 820 mm

60,00 kg / 68,30 kg

50 x 50 cm

18

1.080

60 s / 90 s / 180 s

325 x 500 x 500 mm

55°-65° C

80°-90° C

0,6 kW

0,25 kW

2,7 L

5.600 W

5.600 W



PROLAV 505
WEBSITE



PROLAV 505
SITIO WEB

ILLUSTRATIVE PHOTO. ACTUAL PRODUCTS AND ACCESSORIES MAY CHANGE.
FOTO ILUSTRATIVA. PRODUCTOS REALES Y LOS ACCESORIOS PUEDEN CAMBIAR.



In Skymssen you can trust.
Si es Skymssen, puedes confiar.

www.skymssen.com



[/SkymssenGlobal/](#) [SkymssenGlobal/](#) [Skymssen](#) [/skymssenglobal](#)